



KIT REPARATIE TEVI FISURATE 5/15 50.0 MMX1.50 M NEGRU WEICON

Description

KIT REPARATIE FISURI IN TEVI

Setul este ideal pentru reparatiile de urgenta ale tevelor si conductelor defecte si deteriorate. Contine un Repair Stick Otel, o banda speciala pentru reparatii din plastic ranforsat cu fibra de sticla, instructiuni de utilizare si o pereche de manusi de protectie.

Banda de reparatii este impregnata cu o rasina speciala si activata prin contactul cu apa. Setul de reparatii tevi poate fi utilizat fara a necesita unelte sau scule aditionale, fiind utilizat pentru etansarea permanenta si eficienta a fisurilor. Se foloseste rapid si usor si prezinta excelente proprietati de aderenta, rezistenta la presiune inalta si rezistenta la agenti chimici precum si rezistenta la temperaturi de pana la 150 °C (pe termen scurt).

In 30 de minute banda este complet intarita si capabila sa suporte sarcini. Datorita proprietatilor materialului din care este confectionata banda, flexibilitatii inalte si modalitatii simple de aplicare, acest set de reparatii este in mod special potrivit pentru etansarea scurgerilor de la nivelul coturilor, pieselor in T sau a spatiilor dificil de accesat.

Poate fi utilizat pe diverse tipuri de suprafete cum ar fi inoxul, aluminiul, cuprul, PVC, polietilena, polipropilena, multe materiale plastice, fibra de sticla, beton, ceramica si cauciuc.

Specificatii

Caracteristici

Producator	WEICON
Tip produs	Set pasta modelatoare reparatii
Tip ambalare	Cutie
Culoare	Negru
Recomandat pentru	Aluminiu, Inox, Metal, Cupru, PVC, Fibra de sticla, Materiale plastice, Polietilena, Polipropilena
Elemente constructive distinctive	Rezistenta la substante chimice

	Compus pe baza de : poliuretan/rasina epoxidica
	Temperatura de aplicare : +15Â°/+40Â°C
	Umiditatea relativa a aerului : < 85%
	Capacitatea maxima de umplere a interstitiilor : 15 mm
	Timp de lucru : aprox. 4 minute/20Â°C
	Timp de atingere rezistenta finala : 24h
Caracteristici suplimentare	Rezistenta la compresiune : 55 Mpa
	Rezistenta la tractiune : 35 MPa
	Rezistenta adezivului : 8 Mpa
	Rezistenta la temperatura : -50Â°C/+120Â°C
	Duritate Shore D : 70
	Certificat pentru apa potabila
	Certificare NSF (siguranta alimentara) : NSF/ANSI Standard 61
Regim de utilizare recomandat	Regim intensiv de utilizare
Aplicatii	Lucrari de reparatie ale defectelor aparute la conducte si tevi
	1 x pasta modelatoare pentru reparatii
Setul de livrare	1 x banda pentru reparatii 5 cmx1.5 m
	1 x pereche manusi
Recomandat pentru domeniul	Instalatii si Retele diverse