



## Compresor auto Milwaukee M12 Subcompact 12V, 8.27 bar, 24.9 l/min, SOLO, tip M12 BI-O

### Description

Design compact si usor pentru umflarea rapida a tuturor anvelopelor

Motor si pompa de înalta eficienta

Stand anti-vibratie cu picioare integral din cauciuc pentru a preveni deplasarea în timpul umflarii

Cu ajutorul tehnologiei de oprire automata, utilizatorii pot preseleca o presiune pentru o umflare foarte precisa

Ecran LCD iluminat cu afisare digitala a presiunii si starii de încarcare a acumulatorului

Spatiul de depozitare permite accesul usor la furtunul de 66 cm lungime, cat si a accesoriilor

Sistemul REDLITHIUM® ofera o constructie superioara a acumulatorului, componente electronice superioare si performanta sustinuta pentru a asigura o autonomie si o durata de exploatare mai mari (acumulatorul se vinde separat)

Sistem flexibil de acumulatori: functioneaza cu toti acumulatorii MILWAUKEE® M12®

Furnizat cu un ac pentru umflat mingi, supapa Presta, o duza pentru umflat si o supapa Schrader

Presiune maxima (bar / PSI): 8.27 / 120

Precizie duza (%): +/- 3

### Set livrare:

Ac pentru minge

Supapa Schrader

Supapa Presta

Duza umflat

**ATENTIE:** Se livreaza fara acumulator si incarcator