



Uscator de aer TDRY 180

Description

Uscatoarele de aer sunt indispensabile tratarii aerului comprimat, in scopul protejarii atat a instalatiei cat si a sculelor si echipamentelor pneumatice. Uscatoarele prin refrigerare se folosesc pentru a scadea condensul si a reduce valoarea punctului de roua a aerului comprimat.

Uscatoarele FIAC din noua serie TDRY, datorita eficientei imbunatatite a modului de racire, realizeaza o pierdere de presiune extrem de mica si o economie considerabila de energie precum si costuri mici de intretinere.

Uscator cu refrigerare pentru asigurarea unui aer comprimat uscat.

Cadere extrem de mica de presiune (0,30 mbar) chiar si la sarcini variabile.

Cu panou electronic de comanda si control.

Punct de roua constant (4oC) la incarcari diferite.

Deosebit de simplu de instalat, practic fara intretinere in timpul utilizarii, extrem de silentios si prietenos cu mediul inconjurator.

Datorita consumului de energie extrem de scazut, obtinut cu ajutorul schimbatorului de caldura eficient si a unor componente de calitate, uscatoarele TDRY reduc la minim amprenta de bioxid de carbon fiind astfel deosebit de ecologice.

Uscatoarele de aer comprimat cu refrigerare FIAC model TDRY folosesc freon fara CFC (clorofluorocarbon) astfel incat au un potential de distrugere a stratului de ozon (ODP) egal cu zero.