



Aspirator uscat/umed RC7910

Description

Aspirator pentru praf clasa 2 de cerinte pentru filtre conform EN 60335-2-69:1999-08. Cu senzor integrat pentru slefuire umeda sau uscata. Se poate folosi cu slefuitoare pneumatice sau electrice. Pentru un loc de munca mai sigur si mai curat masinile pneumatice sau electrice se conecteaza direct la sursa de energie de pe aspirator: 1 mufa Multi-aer (Multi: potrivita pentru majoritatea profilelor de stuturi europene) si 2 mufe electrice. Cu sistem de pornire-oprire automat (poate fi comutat pe manual) atat timp cat slefuitorul primeste energie direct de la aspirator. Oprirea automata se face cu o intarziere de 10 secunde de la oprirea slefuitorului pentru a permite curatarea de praf a furtunului. Pornirea aspiratorului se poate face de la orice masina de slefuit conectata atunci cand aceasta este actionata. Cu rezervor de 77 l, 2 motoare (este posibila functionarea unui singur motor pentru economisirea energiei), 2 mufe electrice cu distribuitor pentru utilizare cu 2 scule, sac din nylon si filtre clasa 2, cos pentru depozitarea accesoriilor si sistem de ridicare a rezervorului pentru golire rapida. Produce suficient vacuum pentru utilizarea a 2 scule simultan(cu distribuitorul cod 823801).