



Generator GENMAC insonorizat stationar-industrial, gama Stone, model G60PS, trifazic, motor Perkins 80 cp

Description

Generator de curent insonorizat stationar rezidential

- Toate generatoarele si componentele sunt testate ca prototip, construite industrial si testate in timpul productiei.
- Procedura de control specifica efectuata in timpul diferitelor faze de productie asigura o durata de viata mare si fiabilitate in exploatare.
- Motoare industriale robuste, diesel, in 4 timpi pentru utilizare intensiva, cu un consum de combustibil scazut si un regim de tranzitie excelent.
- Alternator puternic cu clasa de izolatie H si impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate in dotarea standard.
- Generatorul poate fi incarcat la o sarcina de 100% intr-o singura treapta.
- Panoul de comanda este dotat cu controlul automat al pornirii si instrumente de masura si control digitale.
- Amortizoarele de vibratii pentru utilizare intensiva asigura un zgomot redus si o durata de viata mare a componentelor.
- Aparatori de protectie pentru piesele cu miscare de rotatie.
- Prevazut cu 4 inele de ridicare pentru macara.
- Varianta Silent contine o carcasa de protectie la intemperii, modulara (conforma cu directiva 2000/14/CE) cu usi care pot fi inchise cu cheie, camera pentru radiator, stuturi pentru golirea lichidului de racire si a uleiului, montate pe carcasa.
- Aceste componente asigura o flexibilitate superioara si o intretinere usoara.
- Este asigurata o gama larga de accesorii la cerere pentru satisfacerea nevoilor clientului final si pentru a permite generatorului sa functioneze in aproape orice conditii.

Panou de control:

- Controller cu autopornire QFIA-4520
- Senzori trifazici pentru curent si voltaj
- Intrerupator circuit

-
- Buton oprire de urgenta
 - Conexiune pentru panou ATS

Protectie IP 65

- Temperatura de lucru -20 / + 70 grade C
- Temperatura depozitare -30 / + 80 grade C

Fișă tehnică?: [10390-1602658232](tel:10390-1602658232)

FED TOOLS