



Generator GENMAC Living RG9000KS, 9,4 kWA AMF DSE 4520+WH 230V

Description

- Toate generatoarele si componentele sunt testate ca prototip, construite industrial si testate Ån timpul productiei.
- Motoare industriale robuste, diesel, in 4 timpi pentru utilizare intensiva, cu un consum de combustibil scazut si un regim de tranzitie excelent.
- Alternator puternic cu clasa de izolatie H si impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate in dotarea standard.
- Generatorul poate fi incarcat la o sarcina de 100% intr-o singura treapta.
- Panoul de comanda este dotat cu controlul automat al pornirii si instrumente de masura si control digitale.
- Amortizoarele de vibratii pentru utilizare intensiva asigura un zgomot redus si o durata de viata mare a componentelor.
- Aparatori de protectie pentru piesele cu miscare de rotatie.
- Prevazut cu inel central de ridicare pentru macara.
- Varianta Silent contine o carcasa de protectie la intemperii modulara (conforma cu directiva 2000/14/CE) cu usi care pot fi inchise cu cheie, camera pentru radiator, stuturi pentru golirea lichidului de racire si a uleiului, montate pe carcasa.
- Aceste componente asigura o flexibilitate superioara si o intretinere usoara.
- Generator vertical insonorizat ideal pentru zone rezidentiale.
- **Sistem de protectie:**
 - Temperatura ulei, apa
 - Turatie motor: (mica / mare)
 - Nivel combustibil scazut
 - Stare incarcare baterie
 - Buton pentru oprirea de urgenta
 - Protectie IP65
 - Temperatura de lucru -20Å° + 70Å°C
 - Temperatura depozitare -30Å°C +80Å°C
- **Panou de control:**
 - 2 x 230V 32A
 - 1 x 230V 16A

-
- Intrerupator magnetotermic
 - Contor ore
 - Voltmetru

FiÈ™a tehnicÄƒ: [Fisa_tehnica_GE1009020_Genmac_2023-04-15_15-00](#)

FED TOOLS