



Masina de tuns iarba cu motor pe benzina RM 248

Description

Masina de tuns iarba cu motor pe benzina RM248 a fost dezvoltata pentru cosirea usoara a peluzei de dimensiuni medii. Acest model este deosebit de manevrabil deoarece poate fi împins cu putin efort. Mai mult, ghidonul pliabil, cu mânerul sau extrem de moale, asigura ghidarea placuta si ergonomica a masinii. Functionarea simpla a ajustarii înaltimei de taiere cu sapte setari permite obtinerea unei peluze taiate extrem de precis la înaltime de la 25 până la 75 de mm. Volumul mare al colectorului de iarba de 55 de litri asigura cosirea rapida, doar cu câteva pauze. Proiectarea si constructia lamei taietoare asigura taierea uniforma a gazonului si o umplere optima a colectorului de iarba. Lama genereaza un curent puternic de aer în carcasa, ceea ce face ca iarba sa stea în pozitie verticala înainte de a fi taiata si o transmite în mod eficient în cutia de captare folosind un sistem integrat si puternic de curgere a aerului.

Rotile de rulare ale masinilor de tuns iarba STIHL sunt extrem de robuste si durabile. Acestea au fost echipate cu un model de tractiune si un sablon de rulare stabil pentru directia de deplasare pentru o manevrare usoara si o mentinere perfecta a liniei în timpul cositului.

Manipularea deosebit de ergonomica si placuta este asigurata de manerul de prindere super-moale a masinii de tuns iarba STIHL.

Ghidonul poate fi reglat în mai multe pozitii pentru a se potrivi înaltimei corpului. Aceasta ajustare individuala a înaltimei asigura cosirea gazonului confortabila si ergonomica, fara a afecta în nici un fel stabilitatea sau manevrabilitatea masinii de tuns iarba STIHL.

Datorita ghidonului pliabil, cositoarele de gazon STIHL pot fi pliate cu usurinta pentru depozitarea în spatii mici sau pentru transportul catre locul de utilizare urmator.

Executia masinii cu o carcasa din tabla rezistenta la torsiune asigura o carcasa deosebit de robusta. Durabilitatea în timpul utilizarii exigente este, prin urmare, garantata.

Reglarea înaltimei de taiere centrale pe baza de arc, face extrem de usoara setarea înaltimei de taiere dorita pe cele 7 trepte. Înăltimea curenta este indicata de o scala.

Turatie cutit: 2900 rot/min