



Motocultor Bisonte BTA-10SG, latime de lucru 1.350 mm, adancime 300 mm, motor 10cp

Description

Recomandat pentru suprafete de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

• Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

- la lucrările de primăvară: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;
- la lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;
- la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;
- la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Frezele segmentabile 2 + 2 + 1 / 5 tronsoane cu 4 cușite, sunt prevazute cu discuri laterale.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu șopărie).

Carcasa de transmisie din fontă este greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fara un efort sporit din partea utilizatorului.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului.

Ghidonul reglabil stanga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul in solarii si sere in forma de semicerc.

Dotat cu roți cu profil agricol 5.00-12 asigura o aderență foarte bună în momentul când este utilizat la transport.

utilajului Ecartamentul rotilor este marit pentru a preveni rasturnarea utilajului.

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Prevazut cu bullbar frontal pentru protectia motorului in caz de rasturnare.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea superioară rezistentă la UV (nu se decolorează).

Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică este rapidă a vitezelor (este positionat deasupra, pe cutia de scule).

Cutie de scule.

• Dotat cu capotă? Este foarte ușor de utilizat pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timpul nopții.
Confort în utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv în solarii și culturi de vită de vie.

Robust, potrivit pentru orice teren.

Design modern, vizibilitate îmbunătățită atât pentru utilizator cât și pentru participanții la trafic, atunci când este în ansamblu cu remorcă pe drumurile publice.

Funcționează când este acționată de manetă de ambreiaj, amplasată superior, pentru a putea fi mai ușor controlată de către utilizator.

Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.

Dotat cu priză de putere.

SET LIVRARE:

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) 132 mm, 4 găuri

Fișă tehnică: [Fisa-tehnica-MOTOCULTOR-BTA-10SG-BISONTE-AGRO-GARDEN-Distribuito](#)