



Motocultor Bisonte BTA-12SDE, latime de lucru 1.350 mm, adancime 300 mm, motor 12cp

Description

Â-Recomandat pentru suprafete de peste 5000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Â-Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucrările de primăvară: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;

-la lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;

-la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Frezele segmentabile 2 + 2 + 1 / 5 tronsoane cu 4 cuite, sunt prevazute cu discuri laterale.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu opărie).

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fara un efort sporit din partea utilizatorului.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului.

Ghidonul reglabil stanga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul in solarii si sere in forma de semicerc.

Dotat cu roți cu profil agricol 5.00-12 asigura o aderență foarte bună în momentul când este utilizat la transport.

Ecartamentul rotilor este marit pentru a preveni rasturnarea utilajului.

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Prevazut cu bullbar frontal pentru protectia motorului in caz de rasturnare.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevazut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea superioară rezistentă la UV (nu se decolorează).

Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică și rapidă a vitezelor (este poziționat deasupra, pe cutia de scule).

Cutie de scule.

• Dotat cu capotă? Este?i far atat pentru design cat si pentru a facilita circula?ia pe timpul nop?ii.
Confort ?n utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv ?n solarii ?i culturi de vit? de vie.
Robust, pretabil pentru orice teren.

Design modern, vizibilitate ?mbun?t?t?it? at?ct pentru utilizator c?ct ?i pentru participan?ii la trafic, atunci c?nd este ?n ansamblu cu remorc? pe drumurile publice.

Func?ioneaz? c?nd este ac?ionat? manet? de ambreiaj, amplasat? superior, pentru a putea fi mai u?or controlat de c?tre utilizator.

Supap? pentru preaplinul de ulei montat? pe transmisie pentru evitarea deterior?rii semeringurilor.
Dotat cu priz? de putere.

Pornire la cheie.

SET LIVRARE:

2 x Roat? de cauciuc 5.00-12

1 x Set dou? freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tij? reglare ad?ncime

2 x Manicot (tub hexagonal) ?32 mm, 4 g?uri

Fi?a tehnic?: [Fisa-tehnica-MOTOCULTOR-BTA-12SDE-BISONTE-AGRO-GARDEN-Distribuitor](#)