



Motocultor Bisonte BTA-750FR, latime de lucru 560 - 830 mm, adancime 300 mm, motor 7cp

Description

Recomandat pentru suprafete de la 0 - 5.000 mp cu pamant dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

- la lucrarile de primavară: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;
- la lucrarile de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;
- la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;
- la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigura o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Carcasa de transmisie din aluminiu și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil pe verticală ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor. Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.

Frezele sunt prevăzute cu discuri laterale.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Aripi (aparatoare de pamant) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

Cutie scule pentru setul de chei.

Roată transport față.

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Vopsea calitate superioara rezistenta la UV.

• Dotat cu capotă și far atât pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timpul nopții.

SET LIVRARE:

2 x Roată frontala

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) 123 mm, 4 găuri

Fișă tehnică: [Fisa-tehnica-MOTOCULTOR-BTA-750FR-BISONTE-AGRO-GARDEN-Distribuito](#)

FED TOOLS