



ProGARDEN Campo 1803, motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-12, benzina, euro5

Description

Motocultor pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00—12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderența buna.

Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare EU V.

Cutie de viteze cu doua trepte înainte, una apoi, ambreiaj cu discuri si arbore de transmisie cu pinioane conice, toate baie de ulei.

Ambreiajul, cutia de viteze si transmisia functioneaza baie de ulei.

Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm.

Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare.

Carena, far led, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.

Date tehnice:

Adancimea de lucru: 150 — 300 mm

Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm

Performanta de lucru: ~ 600 m²/h

Roti: 6.00-12

Trepte de viteza: 2+1

Numar cutite: Cutite pentru pamant uscat, 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Model motor: PD192F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere nominala: 9.1 kW / 12.2 CP

Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP

Alezaj x Cursa: 92 x 75 mm

Turatie nominala: 3600 r/min

Capacitate cilindrica: 460 cm³

Sistem pornire: La sfoara

Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L

Combustibil: benzina

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L

Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30

Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90

Tip ungere: barbotare

Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune

Tip transmisie: mecanica, cu pinioane conice ?i arbore de transmisie cu carcasa din font?

Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm

Dimensiuni produs: 1110 x 550 x 760 mm

Greutate bruta / neta: 140 / 125 kg

Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)

Consum combustibil: ? 374 g/kWh

Far: DA

Set livrare:

40 de lame, 2x[4x(2+2+1)]

2 discuri laterale

Roti cu anvelopa, 6.00Å—12, cu profil agricol

Capota cu far LED

Ambalaj lemn (placaj)

Optional: Flansa dubla cu rulment, cu rotatie limitata la 350??. Se monteaza intre roata si manicoti pentru intoarcere si manevrare usoara.

FED TOOLS