



ProGARDEN Campo 1854, motocultor 18CP, 3+1, differential, roti 6.00-12, benzina, euro5, pornire electrica

Description

Motocultor pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00-12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.

Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare euro 5.

Cutie de viteze cu trei trepte înainte, una înapoi, ambreiaj cu discuri și arbore de transmisie cu pinioane conice, toate în baie de ulei.

Ambreiajul, cutia de viteze și transmisia functioneaza în baie de ulei.

Treapta suplimentara de viteza are turatie mica si cuplu mare, fiind ideala pentru tractat sarcini grele sau pentru arat.

Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm.

Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare.

Carena, far cu LED, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.

Date tehnice:

Adancimea de lucru: 150 - 300 mm

Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm

Performanta de lucru: ~ 600 m²/h

Roti cu anvelopa din cauciuc: 6.00-12

Trepte de viteza: 3+1 cu differential

Numar cutite: Cutite pentru pamant uscat, 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Model motor: PD192F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP

Alezaj x Cursa: 92 x 75 mm

Turatie nominala: 3600 r/min

Capacitate cilindrica: 460 cm³

Sistem pornire: La sfoara / electric

Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L

Combustibil: benzina, min CO 95

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L

Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30

Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90

Tip ungere: barbotare

Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune

Tip transmisie: mecanica, cu carcasa din fontă, pinioane conice, arbore de transmisie și mecanism de decuplare independentă a fiecărei roți.

Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm

Dimensiuni produs: 1110 x 550 x 760 mm

Greutate bruta/neta: 160 / 145 kg

Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)

Consum combustibil: ? 374 g/kWh

Far: da, cu LED

Baterie: 36 Ah

Set livrare:

40 de lame, 2x[4x(2+2+1)]

2 discuri laterale

Roti cu anvelopa, 6.00x12, cu profil agricol

Capota cu far LED

Ambalaj lemn (placaj)

FED TOOLS