



Tractoras de tuns gazon multifunctional, DIESEL, tip GRILLO FD 500

Description

Datorita dimensiunii compacte si a razei de virajare mici, tractorasul de tuns gazon FD 500 este extrem de potrivit pentru lucrari de intretinere a gradinilor cu numeroase plante, cu mobilier si banci, cu foisoare, paturi de flori etc.

Puntea spate basculanta si platoul de tuns positionat frontal si cu cadru independent permit o foarte buna calitate a taierii chiar si in zone neuniforme.

Rotile late cu profil gazon si un design atent conceput permit distribuirea uniforma a greutatii tractorasului, astfel incat efectul de calcare a gazonului sa fie minim chiar si in conditii de gazon umed sau de cos colector plin.

Pedala diferentiala blocabila imbunatateste eficienta tractiunii in conditii de panta sau in situatii mai dificile.

Consumul de combustibil pe durata lucrarilor este deosebit de mic iar datorita rezervorului de 22 litri dotat cu indicator de nivel se poate lucra pe durata intregii zile fara a fi nevoie de opriri pentru realimentare.

Tractorasul are un sezut generos, este reglabil si asigura o pozitie de conducere confortabila si ergonomica.

Volanul este echipat cu servodirectie si garanteaza un efort foarte mic chiar si la sarcina maxima. Totul este conceput pentru a nu obosi operatorul chiar si dupa multe ore de munca.

Pornire electrica cu baterie 12V

Tractiune hidrostatica cu 2 roti motrice

Ambreiaj electromagnetic

Platoul de taiere cu descarcare in bena de colectare, optional kit mulching

Bena de colectare de 700 litri cu deflector electric intern pentru o umplere completa si uniforma a colectorului

Sistem de descarcare a benei ??? descarcare hidraulica pana la 190 cm inaltime

Diferential blocabil Mecanic cu comanda la pedala

PTO (Transmisia prin cadan la platoul de taiere) electromagnetic ??? cu sistem de franare lame de taiere

Cauciucuri anterioare 20 x 10.50-8 profil garden

Cauciucuri posterioare 16 x 6.50-8 profil garden

Frane de stationare (de mana) cu disc

Viteza de deplasare inainte, progresiva de la 0 la 13 km/h

Viteza de deplasare inapoi de la 0 la 6 km/h

Raza interna minima de viraj 32 cm

Scaun cu amortizoare, reglabil prin maneta

FED TOOLS