



## Incalzitor cu motorina suspendat tip BVS 290

### Description

Destinate pentru montaj suspendat, Ă®n set inclusĂ? rama de montaj pentru agatat  
Rezervor exterior de combustibil conform necesarului  
Greutatea mai micĂ? a aparatului datoritĂ? scoateri rezervorului de combustibil  
Posibilitatea de cuplare cu termostatul suplimentar de camerĂ?  
Posibilitatea de cuplare cu conductĂ? flexibilĂ?  
Posibilitatea de cuplare a conductei de evacuare gaze de ardere  
Flux mare de aer  
Termostat supraĂ®ncĂ?lzire  
Filtru exterior de aspiratie, transparent  
DouĂ? filtre de combustibil: filtrul pompei de motorina Ă?i filtrul de aspiraĂ®ie  
Sistem electronic de control a flĂ?cĂ?rii cu fotocelulĂ?  
SchimbĂ?tor de cĂ?ldurĂ?  
CamerĂ? de ardere din oĂ®el inoxidabil  
O Ă®ntreĂ®inere uĂ?oarĂ? datoritĂ? utilizĂ?rii pompei exterioare  
ConstrucĂ®ie robustĂ? Ă?i rezistentĂ?  
Necesare 2 furtune combustibil pentru 1 aparat (furtun de alimentare Ă?i de retur)  
Diametru evacuare gaze de ardere: Ă?150 mm  
Diametru evacuare: Ă?400 mm

**CU ARDERE INDIRECTA**