



Motopompa diesel tip ANTOR 4LD820 LY-3

Description

Motopompa diesel tip ANTOR 4LD820 LY-3

Motopompa diesel Energo echipata cu motor diesel Antor. Pompa centrifugala monoetajata, monobloc cu motorul, montata pe cadru. Pompele sunt realizate din fonta si sunt prevazute cu etansare mecanica.

Motopompa este echipata cu motor diesel Antor fiind licenta Lombardini. Pompa centrifugala monoetajata, monobloc cu motorul, montata pe cadru. Pompele sunt realizate din fonta si sunt prevazute cu etansare mecanica. Se livreaza fara acumulator.

Adancime de aspiratie: 6 mCA

Inaltime refulare: 65 mCA

Debit maxim: 80 m³/ora

Racord aspiratie/evacuare: 4"

Motor: 4LD 820

Putere maxima: 17 CP

Tip: monocilindru, 4 timpi, racire cu aer

Capacitate cilindrica: 817 cm³

Raport compresie: 17:1

Alezaj x cursa: 102x100 mm

Combustibil: motorina

Volum rezervor: 10 l

Pornire: electrica

Dimensiuni: 760x550x900 mm

Masa: 175 kg

Este recomandata la irigatii, desecari, instalatii de stins incendii, instalatii mobile de interventie inundatii, instalatii cu aspersoare sau picurare.

Tip: Motopompa

Tip motor: termic/ ardere interna

Motor: Antor

Model: Antor 4LD820

Clasa motor: Industrial

Tip: 4 timpi

Cilindri: 1 cilindru

Capacitate cilindrica: 820 cm³

Alezaj x cursa: 95 x 90 mm

Putere max neta: 17 CP / 2.600 rot/min

Moment max.: 35 Nm / 1.800 rot/min

Raport compresie: 17:1

Capacitate rezervor combustibil: 7.2 l

Capacitate rezervor ulei: 2.6 l

Consum carburant la 75%: 190 gr/CP (2.5 litri / h)

Consum ulei: 24 gr / h

Pompa este monobloc cu motorul

Montata pe cadru din teava

Pompa este realizata din fonta si este prevazuta cu etansari mecanice.

Pornire electrica â?? baterie

Baterie: 12 V

Adancime de absorbtie: 7 m cu sorb cu clapeta

Inaltime de pompare/refulare: maxim 65 m

Presiune: maxim 6 bar

Debit: 1.333 l/min (80 m³/h)

Greutate: 165 kg (fara baterie)

Greutate: 180 kg (cu baterie)

Ex. irigare prin aspersie:

Aripa de ploaie de 400m lungime, cu 23 aspersoare cu 2 duze 6.5x4mm, diametrul conductei de Å? 90-110mm.

Tambur cu lungime de 250-400m, conducta de Å? 110mm, cu aspersor Å? 24-40mm sau cu rampa de udare de 36m