



Incalzitor electric rotund, tip TDS120R, 30kW, 380V, Trotec

Description

Descriere

Datorita termostatlui integrat, fluxul de aer cald creat poate fi reglat fara trepte pe temperatura dorita, la toate modelele seriei TDS R.

Pentru un transport comod si o pozitionare sigura, TDS 120R are o constructie mobila, cu roti pe rulmenti cu bile.

Aeroterma TDS120 R este eficienta si in uscarea constructiilor:

Spre deosebire de tunurile de caldura cu combustibil lichid sau gaz, aceasta aeroterma electrica nu consuma oxigen si nu degaja aburi sau gaze de ardere la producerea caldurii ??? perfecta pentru incalzirea spatiilor interioare, mai ales pentru ca ajuta la dehumidificare, accelerand uscarea

Avantaje practice:

- Reglarea pe mai multe trepte a temperaturii, cu 2 trepte de incalzire
- Termostat integrat, pentru un flux de aer cald constant
- Protectie la supraincalzire
- Motor cu protectie la supraincalzire
- Caldura fara condens ??? fara consum de oxigen ??? astfel optimal pentru incalzirea spatiilor interioare
- Simplu de transportat si de deservit
- Functiunea de ventilare e posibila si fara functiunea de incalzire

Putere maxima: 30 kW

Tensiune alimentare: 380 V

Flux de aer: 1900 m³/h

Numar pozitii comutator: 4

Pozitia 1 a comutatorului: oprit

Pozitia 2 a comutatorului: ventilator

Pozitia 3 a comutatorului: 15 kW

Pozitia 4 a comutatorului: 30 kW

Curent absorbit: 43.3 A

Grad de protectie: IP24

Termostat: inclus

Conector: stecher (tata) 63A / 5P

Plaja reglare temperatura: -20 °C - 45°C

Dimensiuni (L x l x H): 860 x 565 x 645 mm

Greutate neta: 26 kg