



Bosch GBH 2-28 F Ciocan rotopercutor, 880W, SDS-plus + GLM 30 Telemetru cu laser + L-Boxx

Description

Ciocan rotopercutor: GBH 2-28 F

Descriere

Performanta maxima din clasa sa cu putere imbunatatita
Protectie mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC), pentru a diminua pericolul de vatamare
Amortizare activa a vibratiilor cu contravibrator pentru valori minime ale vibratiilor
Carcasa transmisiei din magneziu pentru robustete mai mare
Cablul cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu
Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stanga
Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice
Functionare dreapta/stanga pentru eliberarea burghiilor blocate
Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata
Buton de fixare regim de lucru continuu, fara efort
Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie in beton la gaurirea fara percutie in lemn si metal

Date tehnice

Tip utilizare: profesional
Putere nominala: 880W
Energie percutie: 3.2 J
Numar percutii: 0 ? 4.000 p.p.m
Turatie nominala de mers in gol: 0 ? 900 r.p.m
Mandrina prindere burghiu beton: SDS-plus
Diametru gaurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor: 4 ? 28mm
Aplicare optionala domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor: 8 ? 16mm
Diametru gaurire beton cu burghie carota: 68mm
Diametru maxim gaurire, zidarie, carote: 68mm
Diametru gaurire otel: 13mm
Diametru gaurire lemn: 30mm
Lungime: 402mm
Inaltime: 216mm
Greutate fara cablu: 3.1Kg

Telemetru cu laser: GLM 30

Descriere

Masurarea lungimilor ??? simplu, compact, pentru profesioniști.
Un singur buton pentru toate operatiile ??? masurare intuitiva si simpla.
Compact ??? incapa fara probleme in orice buzunar de pantaloni.
Aduna automat valorile masurate prin functia AutoSum.
Calitate foarte solida ??? protectie impotriva prafului, stropilor de apa si a socurilor de pe santier.
Telemetru certificat ISO.
Valori masurate usor lizibile datorita display-ului iluminat, cu 3 randuri.

Date tehnice

Tip utilizare: profesional
Clasa laser: 2
Domeniul de masurare: 0.15 ??? 30m
Precizie de masurare: + / ??? 2mm
Timp de masurare:
Timp de masurare maxim: 4s
Alimentare curent electric: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Deconectare automata: 5 min
Unitati de masura: metric
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP54
Protectie impotriva socurilor: pana la 1 metru
Dimensiuni: 105 x 41 x 24mm
Greutate: 0.1Kg

Set livrare

Laveta pentru masina
Limitator de reglare a adancimii 210 mm (1 613 001 010)
Mandrina interschimbabila SDS-plus (2 608 572 213)
Mandrina rapida interschimbabila (2 608 572 212)
Maner suplimentar (2 602 025 141)
Valiza profesionala L-BOXX 136
2 baterii 1,5 V LR03 AAA (GLM 30)