



Rotopercutor cu acumulator GBH36VF-LI mixt SDS-plus/mandrina-bacuri 3.3kg 3.2J 4200bpm 36V/2x4Ah BOSCH

Description

Rotopercutorul cu acumulator GBH36VF-LI de la BOSCH dezvolta o energie de impact de 3.2 jouli cu o cadenta a loviturilor de 0-4200 percutii/ minut.

Amortizorul de vibratii din maner creste randamentul utilizatorului reducand semnificativ oboseala din articulatii, evita aparitia bolilor profesionale datorate vibratiilor

Producator BOSCH

Tip produs Rotopercutor

Tip alimentare Cu acumulator

Tensiune de lucru (V) 36

Clasa marime 3-5 kg

Mod fixare accesorii Mixt SDS-plus/mandrina-bacuri

Capacitate gaurire (mm) Diametrul maxim gaurire lemn 30 mm, Diametrul maxim gaurire otel 13 mm, Diametrul maxim gaurire beton 28 mm, Diametrul optim gaurire beton 18 mm

Cadenta loviturilor (percutii/minut) 0-4200

Viteza de rotatie (rpm) 940

Numar acumulatori in set 2

Marimea acumulatorilor din set (Ah) 4.0

Tipul acumulatorului din set Standard

Pozitionare motor Vertical

Energie de impact (Jouli) 3.2

Vibratii in functionare (m/s^2) 14.5

Nivel de zgomot (dB) 90

Elemente constructive distinctive Amortizare vibratii, Motor brushless, fara perii, Reglare a unghiului daltii

Functionalitati Control turatie din butonul de actionare, Daltuire, Protectie antirasucire (blocare burghiu),

Rotatie fara percutie, Rotatie in ambele sensuri

Setul de livrare Valiza plastic

Acumulatori: 2x 4.0Ah Standard

Incarcator

Maner suplimentar

Limitator adancime

Mandrina-bacuri

Greutate fara accesorii (kg) 3.3

Greutate neta acumulator din dotare (kg) 1.3

Regim de utilizare recomandat Regim intensiv de utilizare

Aplicatii Montaj tamplarie aluminiu/PVC

Lucrari de reparatii structuri din zidarie si beton

Instalatii HVAC

Lucrari de placare cu polistiren

Reabilitare cladiri

Montaj balustrade

Lucrari de montaj la fatadele cladirilor

Recomandat pentru domeniul Productie si Montaj tamplarie PVC, Al, lemn, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse

FED TOOLS