



Redback Pachet E808T+E805C+E806C+EP60+EC50 Cap motor antrenare, paleta 120mm, burghiu 150mm, acumulator 40V/6Ah, incarcator 40V/5A

Description

E808T Cap motor antrenare cu acumulatori

Avantaje:

Motor fara perii colectoare pentru o utilizare indelungata fara a fi nevoie de inlocuire periodica a colectorului.

Transmisie planetara cu cinci pinioane.

Prindere universala pentru burghie sau mixere.

Tehnologie Li-Ion fara efect de memorie; nu mai aveti grija benzinei, uleiului sau gazelor si poluarii.

Comutatorul de pornit/oprit si manerele sunt supradimensionate pentru a putea fi actionate cu usurinta chiar si atunci cand purati manusi de protectie.

Date tehnice:

Adancime maxima: 80 cm

Motor fara perii: Da

Turatie mers in gol: 250 rpm

Greutate fara acumulator: 8.8 Kg

Dimensiuni ambalaj: 80x25x38 cm

Durata estimata de functionare (in gol/sarcina) min EP60(6Ah): 132/57

E806C Burghiu pamant

Diametru: 150 mm

Lungime: 80 cm

Diametru interior ax prindere: 20mm

E805C paleta amestecator

Dimensiune: 120 mm

EP60 Acumulator

Acumulatorii Li-Ion Redback (LIFORCE) produsi de SAMSUNG SDI reprezinta una din cele mai bune variante disponibile pentru alimentarea sculelor de gradina. Acumulatorii Samsung si produsele Redback va ofera performante de ridicate, eficienta energetica, densitate de energie crescuta si durata indelungata de exploatare. Alte avantaje ale acestor acumulatori sunt timpul de descarcare foarte

îndelungat (atunci când produsul nu este utilizat) și lipsa efectului de memorie (ii puteți încărca oricând fără a fi nevoiți să faceți ciclul încărcare/descărcare uzual în cazul acumulatorilor tradiționali pe NiCd sau NiMH).

Date tehnice:

Capacitate: 6 Ah

Tensiune: 40 V

Brand: Samsung

Greutate: 1.7 Kg

EC50 200V Încărcător**Avantaje:**

Design compact pentru depozitare cu ușurință.

LED-uri care oferă utilizatorului informații despre nivelul de încărcare al acumulatorului.

Monitorizare electronică individuală a celulelor acumulatorului pentru a extinde durata de viață a acumulatorului cu până la 30%.

Posibilitatea de a fi montat și fixat pe perete, pe verticală.

Date tehnice:

Tensiune nominală: 200 V - 240 V

Frecvență nominală: 50 Hz

Curent nominal: 3 A

Putere nominală: 250 W

Tensiune de încărcare: 40 V

Curent de încărcare: 5 A

Temperatura de funcționare: 0 °C - 40°C

Greutate fără acumulator: 1.2 kg

Clasa de protecție: II

Capacitate estimată încărcare EP60: 90 minute