



Bosch GLL 3-80C+BT150 Set nivela laser cu linii, 30m, receptor 120m, precizie 0.3 mm/m

Description

Descriere:

Un nou nivel de vizibilitate pe 3 x linii cu rotire la 360°. Simply Connected.

Monitorizare extrem de precisă prin CAL Guard și utilizare de la distanță prin aplicația pentru smartphone cu conexiune prin Bluetooth.

Claritatea vizuală sporită este asigurată de diodele de mare putere

3 linii cu rotire la 360° permit executarea simultană a lucrărilor de nivelare pe orizontală și pe verticală pentru eficiență de lucru ridicată

Acest nivel laser cu linii este creat pentru construirea pardoselilor, montarea geamurilor, montarea rafturilor, montarea conductelor de scurgere, construirea cadrului pentru pereți din gips-carton și montarea plăcilor ceramice

Datorită tehnologiei Dual Power Source a sculei GLL 3-80 C Professional, aceasta poate fi utilizată atât cu acumulatorul litiu-ion de 12 V, cât și cu baterii alcaline standard pentru flexibilitate suplimentară

Permite autonivelarea pe suprafețe neuniforme până la +/- 4° în mai puțin de 4 secunde, cu precizie excelentă de 0,2 mm/m și prezintă o rază de acțiune de până la 120 m atunci când utilizați receptorul LR 6 sau LR 7 Professional opțional.

Acest nivel laser cu linii este compact, ușor de manevrat și extrem de rezistent.

Date tehnice:

Domeniu de lucru cu receptor, semn 120 m

Precizie de nivelare +/- 0,2 mm/m** (**pentru cele patru puncte de intersecție orizontale ; **plus deviere funcție de utilizare)

Proiecție laser 3 linii la 360°

Tensiunea acumulatorului 12 V

Diodă laser linie: 630 - 650 nm,

Temperatura de funcționare -10 - 40 °C

Temperatura de depozitare -20 - 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru până la 30 m

Domeniu de lucru cu receptor până la 120 m

Domeniu de autonivelare 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protec?ie ?potriva prafului ?i a stropilor de ap? IP 54 (cu excep?ia acumulatorului litiu-ion ?i adaptorului de acumulator AA1)

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion, 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durat? de func?ionare, maxim? 8 h (litiu-ion) ?i 6 h (4 x AA) ? modul cu 3 linii

Filet prindere pe stativ 1/4â³, 5/8â³

Greutate, aprox. 0,9 kg

Culoare linie laser ro?u

Receptoare laser compatibile LR 6 + 7

Domeniu de lucru, valoare 30 m

Set livrare:

Stativ pentru construc?ii BT 150 Professional 0 601 096 B00

Adaptor acumulatori alcalini AA1 1 608 M00 C1B

Pl?cu?? de vizare laser

Hus?

4 baterii 1,5 V LR6 (AA)

FED TOOLS