



ProGARDEN Pachet motocultor Campo 1853, motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-12, benzina, euro5, diferential, pornire electrica, remorca 500kg, ulei motor si transmisie incluse

Description

Campo 1853, motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-12, benzina, euro5, diferential, pornire electrica

Descriere:

Modelul premium din gama ProGarden.

Motocultor pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00-12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.

Pe langa cel mai puternic motor, este echipat din fabrica cu cele mai bune dotari posibile. Pornire electrica, dublata de demaror cu sfoara, diferential pentru manevrare usoara, permite decuplarea independenta a tractiunii pe fiecare roata/freza.

Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare euro 5.

Cutie de viteze cu doua trepte inainte si una inapoi, cu ambreiaj cu discuri in baie de ulei si transmisie prin cardan cu grup conic.

Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm.

Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare.

Carena, faruri, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.

Date tehnice:

Adancimea de lucru: 150 - 300 mm

Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm

Performanta de lucru: ~ 600 m²/h

Roti: 6.00-12

Trepte de viteza: 2+1 cu diferential

Numar cutite: Cutite pentru pamant uscat, 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Model motor: PD192F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere nominala: 9.1 kW / 12.2 CP

Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP

Alezaj x Cursa: 92 x 75 mm

Turatie nominala: 3600 r/min
Capacitate cilindrica: 460 cm³
Sistem pornire: La sfoara / Electric
Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L
Combustibil: benzina
Capacitate baie de ulei: 1.1 L
Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L
Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30
Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90
Tip ungere: barbotare
Tip ambreiaj: Cu discuri in baie de ulei
Tip transmisie: Mecanica, cu pinioane si cadran in carcasa metalica si baie de ulei
Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm
Dimensiuni produs: 1110 x 550 x 760 mm
Greutate bruta / neta: 155 / 140 kg
Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)
Consum combustibil: ? 374 g/kWh
FAR: DA cu LED
Baterie: 36 Amperi

Campo RM500C remorca 500kg motocultor, 1 osie, prindere bolt

Descriere:

Remorca Progarden RM500C este un accesoriu de calitate, cu structur? solid?.

Structura de rezisten?? este fabricat? exclusiv din profile tubulare si rectangulare rezistente. F?r? cornier sau alte profile inferioare ? structura de rezisten??.

Structur? de rezisten?? dubl?, solid?, suportul benei reprezent?d o structura de rezistent? suplimentar?, separat? de ?asiul remorcii.

Greutatea maxim? recomandat? este limitat? la 500kg, pentru ca sistemul de fr?are sa r?m?a eficient(*) chiar ?i la cobor?ea unor pante cu ?clina?ie mare.

Bun? vizibilitate rutier? fiind prev?zut? cu elemente reflectorizante de semnalizare, dublate de o culoare ce ofer? vizibilitate ridicat?.

Avantaje:

Desc?rcare facil? datorita faptului ca bascularea remorcii are ?clinare mai mare dec? media produselor din pia??

Rezisten?? bun? la sarcina.

?tre?inere u?oar? dat? de accesul rapid la sistemul de fr?are, ?asiu, ?i sub ben? prin bascularea remorcii.

Volum util mare cu obloanele de supra??l?are.

Scaun ergonomic, reglabil pe direc?ia fa??-spate.

Fr?a de picior ?i fr?? de m?? (pentru parcare) cu tamburi de fr?are.

Cric pentru sprijin, util la cuplarea/decuplare de utilaj ?i la parcare separat?.

Suspensii cu arcuri lamelare.

Pro?ap demontabil pentru dimensiuni reduse la transport.

Date tehnice:

Prindere pro?ap: H60 mm, interior 17 mm

Fr?a de picior ?i fr?? de m??

Sarcin? maxim?: 500 kg

Basculare spate

Roti cu anvelopa 5.00-12, 4 prezoane

Interior ben? (l?ime x lungime x ad?cime): 830x1310x280 mm

Ecartament: 1230 mm

Lungime total?: 2920 mm

?n?l?ime total?: 1200 mm

Gard? sol osie: 240 mm

Suspensii: arcuri lamelare

Obloane rabatabile: spate ?i lateral

Scaun cu pern?, reglabil fa??-spate

Set obloane inaltare pentru Campo RM500C

Date tehnice:

Dimensiuni:

Oblon lateral: 1360x260mm

Oblon spate: 830x260mm

Mod prindere: bolt/manete de siguranta

Greutate: 12kg

Set livrare:

1x 45602181100 Campo 1853, motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-12, benzina, euro5, diferencial, pornire electrica [HS1100-18DFR], 40 de lame, 2x[4x(2+2+1)], 2 discuri laterale, roti cu anvelopa, 6.00?12, cu profil agricol, capota cu doua faruri

1x 468100RM500C ProGARDEN Campo RM500C remorca 500kg motocultor, 1 osie, prindere bolt â??

Colet 1/2 (componente): 1400x900x500 mm/110 kg, Colet 2/2 (pro?ap): 2600x600x150 mm/20 kg

1x 468100RM500C1 ProGARDEN Set obloane inaltare pentru Campo RM500C â?? 3 bucati (2xlaterale, 1xspate)

2x 48100FLUID10W30 ProGARDEN PRO-10W30 Ulei motoare 4 timpi, ambalaj plastic 1L

3x 4810080W90 ProGARDEN PRO-HD-GL-4-80W-90 Ulei transmisie, ambalaj plastic 1L

Aten?ie!

***)Folosi?i cu prioritate fr?? de motor la cobor?ea pantelor!**