



ProGARDEN QFD1.5-24-0.55A Pompa submersibila 1â³, 550W, apa murdara, 100L/min

Description

Pentru toata gama de pompe electrice Progarden beneficiati de termen de garantie 3ani.

Descriere:

Pompa submersibila de apa murdara si apa curata.

Poate pompa apa atat cu impuritati cat si apa curata. Este recomandata pentru transportul apei, ridicarea presiunii in diverse instalatii sau irigatii.

Pompele Progarden din seria QFD sunt realizate pe cele mai avansate linii tehnologice, din import, origine Japonia.

Bobinaj 100% cu clasa F de izolatie ?suporta temperaturi de pana la 155 grade Celsius.

Tratament impotriva ruginirii, vosire in camp electrostatic.

Corp pompa si capac superior din fonta.

Carcasa motor realizata din otel inoxidabil.

Dispune de plutitor care are rol de a porni/opri pompa in functie de nivelul de lichid.

Rulmenti brand C&U, printre cei mai cunoscuti si mai buni rulmenti din lume.

Date tehnice:

Tensiune / Frecventa: 230 V / 50 Hz

Putere: 0.55 kW / 0.75 CP

Debit maxim: 6.2 m³/h (103.3 L/min)

Debit nominal: 1.5 m³/h (25 L/min)

Inaltime de refulare nominala: 24 m

Inaltime de refulare maxima: 27 m

Adancime max. de imersie:

Curent: 2.5 A

Racord de aspiratie: 1 inch

Diametru maxim particule solide: 4mm

Turatie nominala: 2900 rpm

Temperatura max. de operare: 40 ?C

Temperatura max. a lichidului pompat: 35 ?C

Dimensiuni produs: 430 x 200 x 180 mm

Dimensiuni ambalaj: 435 x 240 x 220 mm

Greutate neta / bruta: 15 / 17 kg

Grad de protectie: IP68

Clasa de izolare: B

Lungimea cablului de alimentare: 9.5 m

Set livrare:

9.5 m cablu cu stecher

Manual de utilizare

Declaratie de conformitate CE

FED TOOLS