



ProGARDEN TPS1500A Pompa submersibila 2â³, 1.5kW, apa murdara, 300L/min, 14m, toicator

Description

Pentru toata gama de pompe electrice Progarden beneficiati de termen de garantie 3ani.

Descriere:

Pompa submersibila de apa murdara cu toicator.

Adecvata pentru pomparea apei murdare din subsoluri, fose septice, etc.

Realizata dintr-un aliaj dur, cu un grad ridicat de etanșeitate și echipata cu dispozitiv de protecție în caz de supraîncalzire/suprasarcina oferind durabilitate și siguranță în utilizare.

Dispune de plutitor care are rol de a porni/opri pompa în funcție de nivelul de lichid

Tocatorul are rolul de a mărunți în prealabil particulele solide din fluidul evacuat. Mărunțirea este recomandată mai ales în cazul apelor menajere sau apelor uzate (din canalizări) care conțin diferite corpuri solide, care altfel ar putea să blocheze turbinele unei pompe obisnuite. Cu toate că materialul toicatorului este foarte rezistent totuși trebuie avut în vedere că în contact cu corpuri dure (de exemplu pietre) acesta se poate deforma.

Date tehnice:

Tensiune / Frecvență: 230V / 50Hz

Putere: 1.5 kW / 2 CP

Debit maxim: 18 m³/h (300 l/min)

Înălțime de pompare max.: 14 m

Curent de intrare: 4.8 A

Temperatura max. a lichidului pompat: 35°C

Temperatura max. de operare: 40°C

Diametrul orificiului de conectare: 2 inch

Diametru maxim particule solide: 6mm

Viteza de rotație: 2900 r/min

Grad de protecție: IP68

Clasa de izolație: B

Lungimea cablului de alimentare: 10 m

Dimensiuni produs: 198x260x430 mm

Dimensiuni ambalaj: 200x270x460 mm

Greutate neta / bruta: 20 / 21 kg

Set livrare:

9.5 m cablu cu stecher

Manual de utilizare

Declaratie de conformitate CE

FED TOOLS