



REMS Ferastrau circular Turbo Cu-INOX 849006

Description

Descriere:

Fierastrau circular pentru tevi cu menghina dubla universală, pentru debitarea fără bavuri, perfect perpendiculară și rapidă a tevilor

Pentru tăierea țevilor din oțel inox, tevi din oțel carbon, tevi din cupru ale sistemelor de fittinguri de presare s.a., inclusiv pentru debitarea profilurilor cu perete subțire pentru instalări aplicate pe perete.

Taiere cu freza disc REMS de 225 mm.

Reductor cu zero mentenanță, motor universal de calitate, întrerupător de siguranță cu revenire, aparatoare pană de debitat

Acest fierăstrău se folosește pentru tevi de oțel inoxidabil, țevi de oțel tip C, țevi de cupru și alte materiale ≤ 76 mm

Cheie tubulară, stift cu cap hexagonal.

Date tehnice:

Motor 230 V; 50-60 Hz; 500 W; 2,5 A

Număr de rotații pană fierăstrău în gol 60 1/min

Număr de rotații pană fierăstrău în încărcătură nominală 40 1/min

Viteza tăierii la încărcătură nominală 28 m/min

Greutate 17 kg

Dimensiune 425 x 490 x 600 mm

Set livrare:

Cutie carton