



Bosch GIS 1000C Termodetector -40C/+1000C, precizie 2% + 1 x Acumulator GBA 12V 2.0Ah + Incarcator rapid GAL 12V-40 Professional + L-Boxx 136

Description

Descriere:

Măsurători șiregistrări precise ale temperaturii de suprafață și ale condițiilor ambientale
 Camera integrată afișează și documentează instantaneu valorile măsurate și fotografii
 Transfer date prin Bluetooth cu ajutorul aplicației Bosch Thermal pentru stocarea și partajarea
 cu ușurință a documentației de altă calitate

Tehnologia Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și a bateriilor alcaline standard

Termodetectorul GIS 1000 C Professional măsoară cu precizie și documentează temperatura suprafeței și condițiile ambientale. Camera integrată documentează valorile măsurate și imagini. Datele pot fi, de asemenea, transferate direct către un dispozitiv inteligent prin Bluetooth, folosind aplicația gratuită Bosch Thermal pentru documentare și partajare cu ușurință. Tehnologia Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și a bateriilor alcaline standard. Este ideal pentru multe aplicații din domeniul meșteșugăresc, cum ar fi determinarea riscului de formare a mușgaiului, verificarea punților termice și detectarea siguranțelor supraîncălzite.

Pe lângă măsurarea temperaturilor suprafețelor, senzorul ambiental al sculei GIS 1000 C Professional reglează, de asemenea, rapid temperaturile ambientale și vederea măsurării cu precizie a temperaturii și a umidității relative pentru și mai multe aplicații. Prezintă o interfață ușor de utilizat care permite operarea intuitivă și asigură rezultate de altă precizie pe un interval amplu de măsurare cuprins între -40 °C și 1000 °C. Aparatul de măsură nu trebuie utilizat în scopuri medicale umane.

Date tehnice:

Aplicație de măsurare: Măsurare temperatură punctuală, Punte termică, Punct de condensare

Domeniu de măsurare: -40 °C +1000 °C

Precizie de măsurare IR: ± 1,0°C* (*plus deviere în funcție de utilizare)

Transmiterea datelor: Micro-USB, Bluetooth Smart

Optică (raport distanță de măsurare:punct de măsurare): 50:1

Temperatura de funcționare: -10 ?50°C

Temperatura de depozitare: -20 ?70°C

Domeniu de lucru: 0,1 ?5 m

Rezoluție: 0.1 °C

Precizie de măsurare umiditate relativă a aerului: ± 2%** (**plus deviere în funcție de utilizare)

Diodă laser: Clasa laser 2, 635nm

Imagini stocate ? memorie (num?r imagini): >200

Tip memorie: Memorie intern?

Format fi?ier de imagine: .jpg

Protec?ie ?potriva ?ocurilor: 1 m

Greutate: 0,56 kg

Dispozitive Android acceptate: Smartphone ?cep?d cu Android 6.0.x

Dispozitive iOS acceptate: iPhone cu versiunea iOS 11 sau superioar?

Tip display: TFT LCD

M?rime display: 2,8â?³

Func?ii

Alarm? min/max

Scal? auto/scal? manual?

Baterii alcaline

Card Quickstart pornire rapida

Camer? digital? integrat?

Grad emisie reglabil

Bluetooth

Mod puncte termic?

Mod de avertizare asupra apari?iei mucegaiului

Racord senzor m?surare tip K

Marcaj suplimentar c?p de m?surare

LED

Set livrare:

?nc?rc?tor rapid GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Inser?ie L-BOXX accesorii

Inser?ie L-BOXX scul? electric?

Card Quickstart (pornire rapid?)

Cablu micro USB (2 609 120 670)