



Bosch GTC 400 C (solo) Camera termica digitala Li-Ion + L-BOXX, 12V, IR 160x120 px, USB, fara acumulator in set

Description

Descriere:

Vizualizare imediată a diferențelor de temperatură datorită documentației inteligente
 Schimb rapid de date și documentație ușor accesibilă a imaginilor termice utilizând aplicația Bosch Thermal

Tehnologia imagine în imagine suprapune imaginile termice peste cele reale pentru localizarea cu ușurință a măsurătorii

Sistemul flexibil cu acumulator poate fi alimentat atât prin intermediul unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și al bateriilor alcaline standard

Date tehnice:

Aplicație de măsurare imagine termică

Tensiunea acumulatorului 12 V

Domeniu de măsurare de la -10 °C până la +400 °C

Precizie de măsurare IR ± 3,0 °C* (*plus deviere în funcție de utilizare)

Transmiterea datelor Micro-USB, Wi-Fi

Sensibilitate termică (NETD)

Rezoluție 0,1 °C

Mărimă senzor IR 160x120 px

Număr puncte de măsurare 19.200

Câmp vizual (FOV) 53x43 °

Alimentare curent electric și durată de funcționare 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V

Imagini stocate în memorie (număr imagini) 500

Tip memorie memorie internă

Format fișier de imagine .jpg

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 53

Greutate 0,54 kg

Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 6.0.x

Dispozitive iOS acceptate iPhone cu versiunea iOS 11 sau superioară

Mărimă display 3,5"³

Temperatura de funcționare -10 °C până la 45 °C

Temperatura de depozitare -20 °C până la 70 °C

Distan?? de vizare, minim? 0,3 m

Set livrare:

L-BOXX 136 1 600 A01 2G0

Inser?ie L-BOXX scul? electric?

Inser?ie L-BOXX accesorii

Cablu micro USB 2 609 120 670

Curea de m??

Produsul se livreaza fara acumulator si incarcator.

Acumulator/incarcator compatibil:

Acumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X

?nc?rc?tor rapid GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3

FED TOOLS