



Bosch GTC 600 C Camera termica digitala, cu 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Incarcator rapid de 4Ah GAL12V-40 + L-Boxx

Description

Descriere:

Vizualizare detaliat? a diferen?elor de temperatur? datorit? documenta?iei inteligente Rezolu?ie termic? ?alt? ?i gam? larg? de m?surare pentru un num?r maxim de aplica?ii Func?ia de ?registrare de noti?e vocale ?i aplica?ia Bosch Thermal permit documentarea u?oar? a imaginilor termice

Interfa?a de utilizare intuitiv? ?i func?iile integrate unitar asigur? rezultate perfecte prin doar c?eva clicuri

Detectare rapid? ?i u?oar? a diferen?elor de temperatur?, chiar ?i ? exterior ?camera de termoviziune GTC 600 C Professional de la Bosch ofer? vizualiz?ri detaliate ale diferen?elor de temperatur? ?i permite documentarea inteligent?.

Func?ia confortabil? de ?registrare a noti?elor vocale, aplica?ia Bosch Thermal ?i software-ul de transfer GTC permit documentarea u?oar? a imaginilor termice.

Interfa?a de utilizare intuitiv? ?i func?iile integrate unitar, precum preset?rile valorii de emisivitate ?i galeria optimizat? cu imagini infraro?u ?i vizuale, asigur? ob?inerea de rezultate perfecte prin doar c?eva clicuri.

Aceast? scul? este ideal? pentru detectarea problemelor de izola?ie ?i a zonelor calde sau reci nedorite.

Scula GTC 600 C este robust? ?i rezist? la c?deri de la o ??l?ime de 2 m, are o clas? de protec?ie IP54 ?i poate fi utilizat? ? cele mai dificile condi?ii de pe ?antier.

?n plus, datorit? acumulatorilor litiu-ion de 12 V, scula are o durat? de func?ionare excep?ional?.

Documentarea ?i partajarea valorilor m?surate este u?oar? cu aplica?ia Bosch corespunz?toare datorit? func?iei de schimb simplu pentru transferul de date.

Aceast? camer? de termoviziune are o precizie ?alt? de ?2,0 ?C* ?i o un interval mare de temperatur?, de la -20 ?C p?? la +600 ?C.

Date tehnice:

Aplica?ie de m?surare imagine termic?

Tensiunea acumulatorului 12 V

Domeniu de m?surare de la -20 ?C p?? la +600 ?C

Precizie de m?surare IR ? 2,0 ?C* (*plus deviere ? func?ie de utilizare)

Transmiterea datelor Wi-Fi, USB-C?/div>

Sensibilitate termic? (NETD)

Rezolu?ie 0,1 ?C

M?rime senzor IR 256?192 px

Num?r puncte de m?surare 49.152

C?p vizual (FOV) 45?35 ?

Alimentare curent electric ?i durat? de func?ionare GBA 12V 2.0Ah 6 ore

Imagini stocate ? memorie (num?r imagini) 600

format fi?ier de imagine.jpg

Protec?ie ?potriva prafului ?i a stropilor de ap? IP54 (cu excep?ia setului de acumulatori litiu-ion)

Greutate 0,64 kg

Dispozitive Android acceptate Smartphone ?cep?d cu Android 6.0.x, Tablet? ?cep?d cu Android 6.0.x.x

Dispozitive iOS acceptate iPad cu versiunea iOS 11 sau superioar?, iPhone cu versiunea iOS 11 sau superioar?

M?rime display 3,5?3

Temperatura de func?ionare -10 ?45 ?C

Temperatura de depozitare -20 ?50 ?C

Distan?? de vizare, minim? 0,3 m

Rata de re?prosp?tare a imaginii termice 9 Hz

Imagini stocate ? memorie (num?r de imagini, fiecare cu sonor)350

Format fi?ier audio.wav

Set livrare:

L-BOXX 136 1 600 A01 2G0

Inser?ie L-BOXX scul? electric?

Inser?ie L-BOXX pentru accesorii

?nc?rc?tor rapid GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3

1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X

Cablu USB-C?1 600 A01 L6H