



Ciocan rotopercutor SDS-Plus Milwaukee FUEL M18 CHPX-902X, 4 jouli, livrat cu acumulatori, valiza, 4 functii

Description

Ciocan rotopercutor SDS-Plus Milwaukee FUEL M18 CHPX-902X, 4 jouli, livrat cu acumulatori, valiza, 4 functii

Motor fÄ?rÄ? perii POWERSTATEâ?¢ proiectat È?i construit de Milwaukee Tool
Sistemul inteligent REDLINK PLUSâ?¢ asigurÄ? o avansatÄ? protecÈ?ie digitalÄ? la suprasarcinÄ?
pentru scule È?i acumulatori, È?i Ä?mbunÄ?tÄ?È?eÈ?te Ä?n mod unic performanÈ?a Ä?n sarcinÄ? a
sculei

Sistemul REDLITHIUMâ?¢-ION oferÄ? o construcÈ?ie superioarÄ? a acumulatorului, componente
electronice superioare È?i performanÈ?Ä? susÈ?inutÄ? pentru a asigura o autonomie È?i o duratÄ? de
exploatare mai mari

Motorul puternic conferÄ? performanÈ?e asemÄ?nÄ?toare unei scule cu cablu

Cel mai puternic ciocan rotopercutor cu acumulator din clasa sa. Mecanismul de percuÈ?ie puternic
dezvoltÄ? o energie de impact de 4,0 J (EPTA) cu un nivel redus de vibraÈ?ii de 8,6 m/sÄ? datoritÄ?
noului sistem anti-vibraÈ?ii cu douÄ? È?ine

CarcasÄ? a grupului de angrenare metalicÄ? â?? poziÈ?ionare optimÄ? a angrenajelor pentru o
duratÄ? de exploatare extinsÄ?

4 moduri de lucru: gÄ?urire cu percuÈ?ie, doar dÄ?ltuire, doar rotaÈ?ie È?i poziÈ?ia dÄ?IE?ii
ajustabilÄ? (variolock) pentru versatilitate maximÄ?

Sistem FIXTECâ?¢ â?? schimbare rapidÄ?, fÄ?rÄ? cheie, a mandrinelor

Monitorizarea individualÄ? a celulelor acumulatorului optimizeazÄ? autonomia sculelor È?i asigurÄ? o
durabilitate crescutÄ? a acumulatorului

Indicatorul afiÈ?eazÄ? nivelul de energie rÄ?mas

Compatibil cu extractorul de praf M18-28 CPDEX

Sistem flexibil de acumulatori: funcÈ?ioneazÄ? cu toÈ?i acumulatorii MILWAUKEEÄ? M18â?¢

SPECIFICAÈ?ILE PRODUSULUI

Capacitatea acumulatorului [Ah] 9.0 5.0

Diametru max. gÄ?urire lemn/ oÈ?el/ beton (mm) 30/ 13/ 28

Diametrul max. gÄ?urire betonl (mm) 28

Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Diametrul max. găurire oel (mm) 13
Echipament standard Măner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină FIXTEC metalică
13 mm
Energie de impact (EPTA)(J) 4.0
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 5000
Furnizat în Cutie HD Cutie HD
Greutate cu acumulator (kg) 4.6 4.3 - -
Kit inclus 2 x 9.0 Ah Pachet de acumulatori, M12-18 FC încarcător, Cutie HD
Nr. de acumulatori furnizați 2 2 0 0
Optimised drilling capacity in concrete [mm] 7 - 22
Sistem de prindere SDS-Plus
Tensiune acumulator (V) 18
Tipul acumulatorului Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1350
Vibrații daltuire nesigur (m/s²) 1.5
Vibrații daltuire (m/s²) 7.1
Vibrații găurire (m/s²) 8.6

FED TOOLS