



Ciocan SDS Plus Milwaukee FUEL M18CHPX-0X, 4,0 jouli, livrat fara acumulatori, cu valiza

## Description

# Ciocan SDS Plus Milwaukee FUEL M18CHPX-0X, 4,0 jouli, livrat fara acumulatori, cu valiza

## CARACTERISTICI

Motor fÄ?rÄ? perii POWERSTATEâ?¢ proiectat È?i construit de Milwaukee Tool

Sistemul inteligent REDLINK PLUSâ?¢ asigurÄ? o avansatÄ? protecÈ?ie digitalÄ? la suprasarcinÄ? pentru scule È?i acumulatori, È?i Å?mbunÄ?tÄ?È?eÈ?te Å?n mod unic performanÈ?a Å?n sarcinÄ? a sculei

Sistemul REDLITHIUMâ?¢ oferÄ? o construcÈ?ie superioarÄ? a acumulatorului, componente electronice superioare È?i performanÈ?Ä? susÈ?inutÄ? pentru a asigura o autonomie È?i o duratÄ? de exploatare mai mari

Motorul puternic conferÄ? performanÈ?e asemÄ?nÄ?toare unei scule cu cablu

Cel mai puternic ciocan rotopercutor cu acumulator din clasa sa. Mecanismul de percuÈ?ie puternic dezvoltÄ? o energie de impact de 4,0 J (EPTA) cu un nivel redus de vibraÈ?ii de 8,6 m/sÂ<sup>2</sup> datoritÄ? noului sistem anti-vibraÈ?ii cu douÄ? È?ine

CarcasÄ? a grupului de angrenare metalicÄ? â?? poziÈ?ionare optimÄ? a angrenajelor pentru o duratÄ? de exploatare extinsÄ?

4 moduri de lucru: gÄ?urire cu percuÈ?ie, doar dÄ?ltuire, doar rotaÈ?ie È?i poziÈ?ia dÄ?IE?ii ajustabilÄ? (variolock) pentru versatilitate maximÄ?

Sistem FIXTECâ?¢ â?? schimbare rapidÄ?, fÄ?rÄ? cheie, a mandrinelor

Monitorizarea individualÄ? a celulelor acumulatorului optimizeazÄ? autonomia sculelor È?i asigurÄ? o durabilitate crescutÄ? a acumulatorului

Indicatorul afiÈ?eazÄ? nivelul de energie rÄ?mas

Compatibil cu extractorul de praf M18-28 CPDEX

Sistem flexibil de acumulatori: funcÈ?ioneazÄ? cu toÈ?i acumulatorii MILWAUKEEÂ?M18â?¢

## SPECIFICAÈ?IILE PRODUSULUI

Capacitatea acumulatorului [Ah] FÄ?rÄ? acumulator

Diametru max. gÄ?urire lemn/ oÈ?el/ beton (mm) 30/ 13/ 28

---

Diametrul max. găurire betonl (mm) 28  
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30  
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13  
Echipare standard Mășner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină FIXTEC metalică 13 mm  
Energie de impact (EPTA)(J) 4.0  
First Child Model Variant [Variant Object] No  
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 5000  
Furnizat în Cutie HD  
Greutate cu acumulator (kg) -  
Kit inclus -  
Nr. de acumulatori furnizați 0  
Optimised drilling capacity in concrete [mm] 7 - 22  
Sistem de prindere SDS-Plus  
Tensiune acumulator (V) 18  
Tipul acumulatorului Li-ion  
Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 1350  
Vibrații daltuire nesigur ( $m/s^2$ ) 1.5  
Vibrații daltuire ( $m/s^2$ ) 7.1  
Vibrații găurire ( $m/s^2$ ) 8.6

FED TOOLS