



Masina de Legat fier beton MAX RB398S de la 20 la 39 MM Fabricata in JAPONIA

Description

Masina de legat fier-beton MAX RB398S

Se foloseste pentru legarea armaturilor de fier-beton la constructii civile si industriale, constructii de autostrazi, de tunele, poduri, cai ferate, prefabricate de beton.

Masina de legat fier beton MAX RB398S are viteza de legare mare, de pana la 1 secunda/legatura. Noul model are capacitatea crescuta de a lega de la 10 mm pe 10 mm si pana la 16 mm pe 19 mm de fier beton de armare sau orice combinatie intre ele (fier beton lis sau striat) de la 20 mm si 39 mm.

Motor fara perii ce furnizeaza energia mai eficient si face masina cu o viata de exploatare mai lunga, comparativ cu una cu perii.

Aceasta masina trece sarma de 3 ori peste barele de armatura, rezultand o sectiune insumata de 2,4 mm.

Viteza foarte mare comparativ cu legarea manuala, de 5 ori mai mare, calitate mult mai buna si constanta a legaturilor cu pierderi minime de sarma.

Se va descurca cu mai multe bare cu usurinta si poate ajunge in majoritatea locurilor.

Masina realizeaza aproximativ 3.500 legaturi cu un acumulator.

Masina de legat fier beton MAX RB398S permite utilizatorului o operare simpla, cu o singura mana.

Durata mare de viata a masinii de legat fier beton se datoreaza motorului fara perii din dotare.

Pentru legarea extrem de rapida si simpla a barelor de fier-beton de la 10 mm x 10 mm pana la 19 mm x 16 mm (deschidere 20 la 39 mm).

Prin achizitionarea, optionala, a prelungitorului RB398 EXTENSION nu va trebui ca operatorul sa se aplece pentru a lega componentele armaturilor din otel.

Date tehnice

Alimentare: Baterie

Tensiune acumulator: 14.4V

Capacitate acumulator: 4.0 Ah

Tehnologie acumulator: Li-Ion

Viteza de legare: mai mica de 1 s/legatura

Legaturi de la 10 mm x 10 mm pana la 19 mm x 16 mm (deschidere 20 - 39 mm)

Diametru sarma utilizata: 0.8 mm - 3 treceri peste bare la o legatura rezultand o sectiune insumata de 2.4 mm

Aproximativ 120 - 210 legaturi/rola (in functie de diametrul barelor)

Autonomie acumulator: 19 - 20 role/incarcare

Autonomie: 3.500 legaturi/incarcare

Durata incarcare acumulator: 50 minute pentru 80 %, 65 minute pentru 100%

Dimensiuni (L x l x h): 305 x 105 x 290 mm

Greutate: 2.4 kg

Funtioneaza cu role cu sarma, 0.8 mm:

- TW898 - sarma din otel normal

- TW898-EG - sarma din otel electrogalvanizata

- TW898-PC- sarma din otel acoperita cu poliester

FED TOOLS