



Ciocan rotopercutor Milwaukee PFH 26 K, 2.4 jouli, 725 W, 2 functii

Description

Ciocan rotopercutor Milwaukee PFH 26 K, 2.4 jouli, 725 W, 2 functii

Cel mai compact și subțire ciocan din clasa sa

Performanță de neegalat, ce dezvoltă o energie de impact de 2,4 Jouli și 4500 bpm

Nivel minim de vibrații la găurirea betonului atât 13,5 m/s²

Durabilitate excelentă datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic

Tehnologie inovativă și brevetată de reducere a greutatei interne

Funcție de oprire a percuției atât oprește acțiunea de percuție atât pentru a putea fi folosit

în aplicații de înșurubare sau găurire fără percuție în lemn/metal

Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de mișcare)

Cablu 4 m

Cel mai compact și subțire ciocan rotopercutor fără dalte din clasa sa

Cele mai bune performanțe, cu energie de percuție 2.9 J și frecvență de percuție de 4500 bpm

Cel mai scăzut nivel al vibrațiilor 13.5 m/s²

Durabilitate specifică Milwaukee datorită construcției integral metalice

Tehnologie inovativă patentată Milwaukee de reducere a masei

FUNCȚIE STOPARE PERCUȚIE atât se oprește percuția pentru aplicații de înșurubare sau găurire fără percuție în lemn sau metal

SAFETY-CLUTCH atât se oprește sau se reduce automat puterea motorului pentru protecția utilizatorului și sculei în cazul blocării burghiului

Specificatii:

Diametru max. găurire lemn/ oțel/ beton (mm) 30/ 13/ 26

Diametrul max. găurire beton (mm) 26

Diametrul max. găurire lemn (mm) 30

Diametrul max. găurire oțel (mm) 13

Echipament standard Mășner lateral cu limitator de adâncime metalic

Energie de impact (EPTA)(J) 2.4

Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4500

Furnizat în Kitbox

Greutate (kg) 2.4

Putere nominală (W) 725

Sistem de prindere SDS-Plus

Turația în sarcină [rpm] 0 - 1250

Vibrații daltuire (m/s^2) 8.5

Vibrații găurire (m/s^2) 13.5

FED TOOLS