



Ciocan rotopercutor SDS-Plus Milwaukee PH 28 X, 3.4 jouli, 820 W, 3 functii

Description

Ciocan rotopercutor SDS-Plus Milwaukee PH 28 X, 3.4 jouli, 820 W, 3 functii

Percutor foarte puternic ce dezvoltă o energie de impact de 3.4 J;
Motor de 820 W cu turatie optimizata pentru cele mai ridicate performante;
Mod percutie usoara pentru aplicatii de gaurire/daltuire in materiale fine;
Sistem Softgrip pentru vibratie redusa;
Ciocan rotopercutor supradimensionat, puternic, ce dezvoltă o energie de impact de 3,4 Jouli
Motor de 820 wa și combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat
Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
Nivel redus de vibrație datorită designului ergonomic al mânerului principal și al celui lateral
Mod percuție ușoară pentru găurire în materiale sensibile
Cea mai bună durabilitate din clasa sa datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic în interiorul angrenajului
Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de mișcare)
Cuplajul de siguranță protejează atât aparatul cât și utilizatorul în cazul blocării burghiului
Versiunea XE este echipată cu adaptor FIXTEC® pentru schimbare rapidă și mandrină fărâșe
cheie
Cablul 4 m
Specificatii:
Diametru max. găurire lemn/ oțel/ beton (mm) 30/ 13/ 28
Diametrul max. găurire beton (mm) 28
Diametrul max. găurire lemn (mm) 30
Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
Echipament standard Adaptor FIXTEC cu mandrină fărâșe cheie
Energie de impact (EPTA)(J) 3.4
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 4000
Furnizat în Kitbox

Greutate (kg) 2.9

Număr articol 4933396392

Putere nominală (W) 820

Sistem de prindere SDS-Plus

Turația în sarcină [rpm] 0 - 900

Vibrații daltuire nesigur (m/s^2) 1.5

Vibrații daltuire (m/s^2) 16

Vibrații gaurire (m/s^2) 22

FED TOOLS