



Ciocan rotopercutor SDS-Plus Milwaukee PH 30 POWER X, 3.6 jouli, 1030 W, 3 functii

Description

Ciocan rotopercutor SDS-Plus Milwaukee PH 30 POWER X, 3.6 jouli, 1030 W, 3 functii

Ciocan demolator de dimensiuni mari, puternic, ce dezvoltă o energie de impact de 3,6 Jouli
Motor de 1030 wa și combinat cu o viteză optimizată de găurire asigură o performanță de găurire de neegalat

Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie

Nivel redus de vibrații datorită designului ergonomic al mânerului principal și al celui lateral

Mod percuție ușoară pentru găurire în materiale sensibile

Sistem FIXTEC de schimbare rapidă a accesoriului cu mandrină fărâșe

Cea mai bună durabilitate din clasa sa datorită tehnologiei integrate cu bloc metalic în interiorul cutiei de viteze

Suport perii rotativ (asigură aceeași putere în ambele sensuri de mișcare)

Cuplajul de siguranță protejează atât aparatul cât și utilizatorul în cazul blocării burghiului

Cablu 4 m

Percutor foarte puternic ce dezvoltă o energie de impact de 3.6 J;

Motor de 1030 W cu turatie optimizata pentru cele mai ridicate performante;

Mod percutie usoara pentru aplicatii de gaurire/daltuire in materiale fine;

Sistem Softgrip pentru vibratie redusa;

Constructie metalica pentru cea mai buna durabilitate;

Protectie suprasolicitare-lungeste durata de viata a motorului.

Specificatii:

Diametru max. găurire lemn/ oțel/ beton (mm) 40/ 13/ 30

Diametrul max. găurire beton (mm) 30

Diametrul max. găurire lemn (mm) 40

Diametrul max. găurire oțel (mm) 13

Echipament standard Adaptor FIXTEC cu mandrină fărâșe, mâner lateral cu limitator de adâncime metalic

Energie de impact (EPTA)(J) 3.6
Frecvența percuțiilor (bpm) 0 - 3800
Furnizat în Kitbox
Greutate (kg) 2.9
Putere nominală (W) 1030
Sistem de prindere SDS-Plus
Turatia in sarcina [rpm] 0 - 850
Vibrații daltuire nesigur (m/s^2) 1.5
Vibrații daltuire (m/s^2) 14
Vibrații gâurire (m/s^2) 22

FED TOOLS