



Ciocan rotopercutor SDS-plus tip D25133K-QS

Description

Ciocan rotopercutor DeWALT D25133K SDS plus 800W 2.6J

Ideala pentru gauri de consolidare si fixare in beton si zidarie de la 4-26mm. Reglaj electronic al turatiei pentru control in orice tip de aplicatie. Ambreiaj cu decuplare mecanica la suprasarcina. Proiectat cu 3 moduri de lucru, gaurire fara percutie (in metal, lemn), gaurire cu percutie (in beton) si daltuire.

Oprirea rotatiei pentru daltuiri usoare in caramida si ocazional in beton. OPrirea percutiei pentru gauri in lemn, faianta si metal . Designul ergonomic, permite manipularea confortabila in orice aplicatie.

Mecanismul de percutie foarte bine proiectat care asigura performante superioare cu uzura redusa pentru componentele esentiale ale masinii. Etansare imbunatatita pentru protectie impotriva patrunderii prafului astfel, obtinem o durata de viata a uneltei mult mai mare. Fantele laterale de evacuare a aerului sunt concepute pentru a oferi o racire cat mai eficienta a masinii, deaseeni de a proteja ochii utilizatorului.

Lungime: 335 mm

Inaltime: 210 mm

Numar batai: 0-5500 b/min