

Fierastrau combinat de masa, XPS, 305mm, tip D27107XPS

Description

Noua generatie de ferastraie combinate imbina acuratetea taierilor in unghi specifica ferastrului modern cu capacitatea si puterea de taiere specifica unui ferastrau circular cu banc

Sistemul electronic protejeaza in caz de suprasarcina si mentine o viteza constanta pentru performante optime de taiere

Designul picioarelor de sustinere creste durabilitatea si faciliteaza utilizarea

Discul de 305 mm ofera o adancime de taiere de pana la 155 mm

Noile sisteme de reglare a unghiului de taiere asigura o mai buna acuratete si o reglare simplificata

Rotile ajutatoare permit sa fie transformat in carucior si transportat foarte usor pe santier

Cadru robust cu spatiu de depozitare pentru accesorii

Este disponibil si in varianta de 115 V, 1730 W

Adancime de taiere la 90°/90° (Lxh): 50~155 mm

Lungime de taiere la 90°/90° (Lxh): 205~63 mm

Adancime de taiere la 45°/90° (Lxh): 45~155 mm

Lungime de taiere la 45°/90° (Lxh): 160~35 mm

Adancime de taiere la 90°/45° (Lxh): 50~100 mm

Lungime de taiere la 90°/45° (Lxh): 205~50 mm

Lungime max de taiere la 45°/45°: 60~100 mm

Capacitatea maxima de taiere (In modul ferastrau de banc 90°/90°): 0 ~ 81 mm

Capacitatea maxima de taiere (In modul ferastrau de banc la 90°/45°): 0 ~ 56 mm