



Fierastrau vertical (pendular) compatibil cu acumulatori Li-Ion XR 18 V, tip DCS331N-XJ

Description

Fierastrau vertical compatibil cu acumulatori Li-Ion XR 18 V, tip DCS331N-XJ imbină caracteristicile de ultima generație a fierastraului pendular premium de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor Li-Ion din seria XR

Face parte din seria inteligentă XR Li-Ion concepută pentru eficiență și rapiditate în aplicații

Puternic și foarte eficient, motorul DEWALT PM47 este racit cu turbină și perii ușor de schimbat, asigură tăiere rapidă cu până la peste 3000 de curse / minut maximizând productivitatea utilizatorului

Comutator cu reglaj de turatie și blocaj pentru tăieri rapide controlate și siguranță în exploatare

Baza de tăiere ajustabilă cu capac anti-zgariere, înclinare la 45 grade în ambele direcții

Sistem rapid de schimbare a lamei, brevetat, ce acceptă lame universale și lame cu tijă în T

Mecanismul brevetat cu contragreutate, anti-vibrație și maner acoperit cu cauciuc asigură operare fină

Acțiunea orbitală în 3 poziții controlează tăierea grosieră sau fină

Dispozitivul de suflare a prafului permite o mai bună vizibilitate a liniei de tăiere

Designul modular pe componente facilitează întreținerea uneltei

Manerul este îmbrăcat în cauciuc pentru reducerea vibrațiilor și a gradului de oboseală

Design ergonomic îmbunătățit

Lungime: 305 mm

Înălțime: 215 mm

Aproximativ K 1 (Vibrații): 3.0 m/s²

Aproximativ K 2 (Vibrații): 1.5 m/s²

Intensitate sonoră: 89 dB(A)

Aproximativ K 1 (Sunet): 3.0 dB(A)

Intensitate acustică: 100 dB(A)

Aproximativ K 2 (Sunet): 3.0 dB(A)

Vibrații Mana/Brat în tăiere plăci: 10.5 m/s²

Vibrații Mana/Brat în tăiere foi metal: 5.5 m/s²