




## Gard (plasa) delimitare lucrari in constructii 1 m X 50 m

### Description

Plase de delimitare a lucrarilor de constructii pentru santiere, lucrari de drumulri, etc.

Din polietilena de inalta densitate (HDPE)

Rezistent la ultraviolete

Rezistenta deosebita la rupere datorita materialului din care este confectionat si a dimensiunii optime a ochiurilor (comparativ cu plasele cu greutate de 4kg/50m care sunt de o calitate inferioara)

Plasa extrudata mono-orientata, de la ENERGO, modelul cu ochiuri rectangulare, culoare portocalie si inaltimea de 1.0 metru, face parte din categoria smnalizarii rutiere.

Plasa pentru imprejuriri este utilizata la delimitarea si avertizarea zonelor de lucru in constructii, semnalizarea diverselor zone in lucru sau cu probleme (alunecari de teren, avarii carosabil, utilitati subterane, etc), semnalizarea de zone / trasee la evenimente.

Este realizata din polietilena de inalta densitate (HDPE), cu o grosime suficienta sa reziste la actiuni mecanice (tras, intins), chimice (apa, acizi, baze) sau meteo (ploi, vant, soare)

Se remarca prin caracteristici si proprietati:

• culoarea portocalie, vizibila atat ziua cat si noaptea;

• greutatea mica;

• rezistenta sporita la uzura, agenti chimici si radiatii solare UV, microorganisme;

• usurinta in montarea / demontarea si transportul ei;

• poate fi montata pe un perimetru deja existent realizat din stalpi, parapeti, etc.;

• reutilizabila, usor de intretinut;

• spatiul redus necesar depozitarii;

• realizata din materiale reciclabile.

Recomandata la ingradirea si delimitarea zonelor de constructii, de materiale de constructii (nisip, paleti cu saci cu ciment, caramizi, etc), a zonelor de interventie (canalizare, energie electrica, gaze, telefonie-date), locurilor unde se vor desfasura evenimente (spectacole, mitinguri, concerte), etc.