



Masina de gletuit si decorativa BISONTE PCS-MS100

Description

Masina de gletuit si decorativa BISONTE PCS-MS100

Masina de gletuit si decorativa cu 230V, perfect potrivita pentru atomizarea si aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare si finisare, aplicarea perfecta a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie pana la 1 mm si a membranelor izolante pe baza de solven si sau bitum;

Performanta ridicata: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter si program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu si impresioneaza prin puterea mare de livrare de pana la 6 l / min (in functie de consistenta materialelor aplicate);

Masina de gletuit si decorativa BISONTE PCS-MS100 este dotata cu snec de inalta performanta care asigura o presiune de pana la 110 bar, datorita caruia nu este necesara utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi si var/vopsea), implicit maxima comoditate si liniste in lucru;

Aplicare perfecta cu ajutorul pistolului de pulverizare si a diverselor duze airless compatibile (duza maxima 0,045mm³);

Compact, robust si usor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier, container generos pentru material, capacitate 60 l, realizat din oel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi in santiere;

Intreținere redusă, curatare doar la sfarsitul programului, operare simpla, sigura si extrem de silentioasa;

Garanție 24 luni, servicii gratuite demo si punere in functiune, service la nivel national.

Echipare standard:

- 1 x Snec (rotor+stator);
- 1 x Furtun material 20 m, 16 mm
- 1 x Telecomanda fara fir
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu garda protectie pentru duza;
- 1 x Duza 443;

Trusa de scule ce contine:

- 1 x Lichid pentru depozitare (1L)
- 2 x bureți spongioși pentru curățare furtun material
- 3 x Imbus 2, 5 și 8
- 1 x Cheie 17
- 1 x Clește multigrip;
- 1 x Perie de curățare;

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

FED TOOLS