



Pompa de glet/tencuiala Bisonte PCS-T5, debit 15 l/min

Description

Pompa de glet/tencuiala Bisonte PCS-T5, debit 15 l/min., motor 2200W

Pompa de glet/tencuiala Bisonte PCS-T5 are sistemul de pulverizare cu snec (surub) este mult mai ușor și mai rapid decât aplicarea manuală a texturii;

PCS(PAZ)-T5 poate fi utilizat fara compresor la rosturi, adezivi, sapa autonivelanta;

PCS(PAZ)-T5 poate fi utilizat cu compresor la gleturi (incarcare/finisaj), tencuieli decorative (granulometrie max. 2,5 mm);

Se recomanda utilizarea unui compresor cu debit de min. 330 l/min, presiune 10 bar;

Greutatea redusa și roțile din dotare, sporesc manevrabilitatea echipamentului;

Asamblarea rapidă și întreținere ușoară;

Pompa cu snec durabilă ce poate fi folosită pentru vopsirea proiectelor de pana la 5.000 și 10.000 mp;

Debit mare de materiale, de 15l/min;

Motor puternic fără perii DC de 2,2 kW;

Duza intrare aer compresor;

Echipament de înaltă performanță pentru pulverizarea de gleturi si materiale decorative;

Rotorul si statorul asigură pomparea și pulverizarea materialului continuu și uniform;

Consum redus de materiale.

Materiale aplicabile:

Gleturi de finisaj si incarcare, zugraveli decorative, chit, materiale ignifuge, materiale minerale de umplere, materiale pentru izolatii fonice si termoizolante, materiale bituminoase, adezivi.

Echipare standard:

1 x Rotor

1 x Stator

1 x Lance

3 x Duze ceramica 6, 8
6 x Bureti curatare furtun
1 x Furtun material diam.19 mm, cuplaje rapide, 117 bar
1 x Furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm
1 x Set doua chei
1 x Perie curatare

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Fișă tehnică?: [PCS-T5-Pompa-pentru-gleturi-si-decorativa-BISONTE-Distribuito](#)

FED TOOLS