



Pompă de Gletuit PFT RITMO XL FC 230/400V

Description

Pompă de Gletuit PFT RITMO XL FC, 5,5kW, 230 / 400V

Noua pompa cu amestecare, foarte compacta, alimentata la 230 V sau 400 V a fost special conceputa pentru a pompa, si stropi mortare uscate prefabricate, materiale pastoase si multe alte materiale, cu granulatia maxima de 7 mm.

Productivitatea se poate modifica in functie de necesitati, prin inlocuirea pompei cu snec. Alimentarea se poate face si prin intermediul transportorului pneumatic de material pulverulent, situatie in care masina se accesorizeaza cu calota de suflare corespunzatoare. Masina se poate dezambla in trei module.

Pompa cu amestecare compacta, destinata multiplelor aplicatii in santiere, alimentata la 230 V, a fost special conceputa pentru a pompa si stropi mortare uscate prefabricate, materiale pastoase si multe alte materiale, cu granulatia maxima de 3 mm.

Date tehnice: capacitate de transport: circa 2,4 - 43 l/min, angrenaj: motor cu putere de 5,5kW cu turație de 400 rot./min., fărâșă pompă de apă, greutate totală: circa 232kg.

Fabricat în Germania



Pt. toate tipurile de mortare uscate precum:

- Tencuieli pe baza de gips
- Tencuieli pe baza de var si gips
- Tencuieli pe baza de ciment
- Tencuieli pe baza de var
- Tencuieli pe baza de var si ciment

- Mortare de zidarie
 - Tencuieli termoizolante
 - Mortare de umplere
 - Mortare de lipire si armare
 - Sape autonivelante fluide
 - Sape de egalizare
 - Materiale pastoase
-
- puteti opta pentru versiunea la 230 V sau 400 V, precum si pentru versiunea mixta, alimentata alternativ 230/400 V
 - realizare modulara stabila si compacta
 - latime redusa de numai 70 cm
 - grad ridicat de universalitate
 - turatie variabila a motorului pompei
 - productivitate ridicata
 - utilizare si intretinere usoara
 - curatare simpla si rapida, datorita coloanei de amestecare din cauciuc
 - inaltime de umplere variabila 85-101 cm
 - usor de dezasamblat si transportat de o singura persoana, fara a folosi scule
 - compresor de aer integrat
 - se pot monta mixerele suplimentare PFT ROTOMIX sau PFT ROTOQUIRL

Pretul include si instalare utilajului !

DN25 S14 200 Geka pistol pulverizator: Diametru interior 25 mm; Lungime tija: 300 mm; cu deflector 14 mm

RONDO DN25 furtun material 25 mm x 10 m

Geka DN12 Ewo furtun aer 11 m, 1/2"³

Cablu de alimentare 3 x 2.5 mm², 25 m cu priza CEE

CEE 16A 3P 230 V Schuko- cu priza

Racleta de curatare galvanizat pentru dimensiuni de pompa tip D- si R

bila din burete pentru curatire 25 Geka NW24

piesa de curatire a camerei de amestecare BIONIK RITMO XL

00186478 PFT RITMO XL 400 (VARIANTA TRIFAZATA)

Configurarea de bază

••• Motoreductor 5,5 kW, 400 U/min, cu o treaptă de declivitate

••• Panou de comandă integrat

••• Cuvă pentru material cu grilaj de protecție

••• Furtun RONDO 25 mm, 10 m, presat hidraulic, cu cuplaje

••• Piesă de curăăre pentru coloane de amestecare pt pompe Tip D și R, zincată

••• Dispozitiv de aplicat 25 mm, duză 14 mm³scurt, drept, cu cuplaj rotativ

••• Furtun aer-apă 1/2"³, 11 m, complet, cu cuplaje

••• Compresor aer LK 250 cu releu de presiune, 400 V

••• Piesa de curatare 25V-LW24 cu cuplaj Geka

â?? Trusa de scule

00197821 PFT RITMO XL FU 230/400 (VARIANTA MONOFAZATA â?? TRIFAZATA) **CERE OFERTA PRET !**

ConfiguraÅ£ia de bazÄ?

â?? Motoreductor 5,5 kW, 400 U/min, cu o treaptÄ? Ä?i releu de declivitate

â?? Panou de comandÄ? integrat

â?? CuvÄ? pentru material cu grilaj de protecÈ?ie

â?? Furtun RONDO 25 mm, 10 m, presat hidraulic, cu cuplaje

â?? PiesÄ? de curÄ?Å£are pentru coloane de amestecare pt pompe Tip D Ä?i R, zincatÄ?

â?? Dispozitiv de aplicat 25 mm, duzÄ? 14 mmâ??scurt, drept, cu cuplaj rotativ

â?? Furtun aer-apÄ? 1/2â?³, 11 m, complet, cu cuplaje

â?? Piesa de curatare 25V-LW24 cu cuplaj Geka

â?? Trusa de scule

â?? Carte tehnicÄ?

â?? Racord adaptor CEE 16A 3 poli, 230V, racord Schuko