



Pompa spuma poliuretana, Titan, Helix VR 2.3, 8.3 l/min, 400V

Description

POMPA SPUMA POLIURETANICA, TITAN, HELIX VR 2.3, 8.3 L/MIN, 400V

- Aplicarea materialelor bicomponente la nivel de: performanta, durabilitate si precizie
- Primul sistem complet integrat cu pompa dubla, controlat electronic, cu caracteristici care ofera o precizie si un control de neegalat
- Sistem de dozare electronic patentat
- EasyOut® sectiunea fluidului poate fi demontata rapid
- Sistem de incalzire SureFire
- Dozarea electronica integrata
- Adaptor de alimentare universal
- Design usor si compact

Aplicatii multiple:

- Infrastructura
- Industriale
- Maritime

Echipare standard:

- Panou comanda/control
- 31 m furtun incalzit + furtun retur (Sistemul se poate utiliza cu furtun cu lungime max. de 61 m)

Accesorii necesare:

- 1 x COD 153643 -> Drum KIT (include 2 pompe de transfer)
- 1 x COD 138750 -> Pistol pulverizare PMC AP2

Pompa spuma poliuretantica, Titan, Helix VR 2.3, 8.3 l/min, 400V are urmatoarele caracteristici:

Presiune max.	227 bar
Alimentare	400V / 70 A
Furtun incalzit	7.5 kW
Putere sistem	15 kW
Temperatura max. material	82°C
Debit material	8.3 l/min sau 12.7 kg
Lungime furtun standard	30 m
Dimensiuni	76.2 x 69 x 93 cm
Greutate	123 kg
Putere furtun / Putere sistem	2.9 kW / 15.7 kW
Putere bloc incalzire	7.5 kW

FED TOOLS