



Masina de taiat gresie IMER Combi 200 VA

Description

Masina de taiat gresie IMER Combi 200 VA, disc 200 mm, l. taiere 600 mm, motor 230V, 1.0 kW

Masina de taiat a fost proiectat pentru a tăia următoarele materiale: plăci ceramice, zidărie și piatră. În general cu dimensiuni maxime compatibile cu lungimea, adâncimea de tăiere și dimensiunile suprafețelor specificate în tabelul 1. Greutatea maximă a materialelor procesabile : 25 kg

Ferăstrăul nu este prevăzut cu sursă proprie de iluminare prin urmare, locul de lucru trebuie să fie suficient de luminat în acest scop (min. 300 lux). Cablurile de alimentare cu energie trebuie astfel plasate încât să nu existe riscul deteriorării. Branșarea electrică trebuie să se realizeze astfel, încât să împiedice pătrunderea apei la cabluri. Nu se vor utiliza decât cabluri și prize prevăzute cu dispozitive de protecție contra stropilor de apă. Nu se vor utiliza surse electrice necorespunzătoare, improvizate, fără împământare. În caz de nevoie, se va apela la un personal calificat. Reparațiile instalațiilor electrice trebuie executate exclusiv de către personal calificat.

Echipamentul este echipat cu dispozitive de gardă fixe, prevăzute cu uruburi și protecții care previn contactul cu piesele care prezintă pericol sau în mișcare. Toate sistemele fixe de protecție, capace, armături fixate cu uruburi au drept scop protejarea operatorului (personalul de întreținere, tehnicieni și alții) de posibile accidente datorate unor scurgeri electrice sau ale pieselor mecanice în mișcare. Ca urmare, folosirea măștii față aceste dispozitive de protecție sau cu ele modificate este strict interzisă.

Echipare de serie:

- Plan de lucru din oțel inoxidabil
- Pompa și vas recirculare apă
- Transmisie directă
- Posibilitate de tăiere la 45° prin inclinarea bratului de culisare
- Întrerupător protejat Ip55
- Cablu și mufa electrică protejată IP67

-
- Disc universal cu coroana continua

Fișă tehnică?: Combi-200VA-Fisa Tehnica.pdf

FED TOOLS