



Masina de tencuit IMER Step 120 A, debit maxim material 7 m³/h

Description

Acest utilaj se foloseste pentru transportul, pomparea de sapa si mortare umede, preparate traditional sau livrate gata preparate cu autobetoniera. Datorita motorizarii trifazice pompa are un debit mare de material transportat. Cu ajutorul kit-ului aferent se pot torcreta materiale la presiune controlata aferente lucrarilor de renovare, reparatii la rosturi si segregari, etc. Sistemele de pompare cu snec ofera un debit constant de material usurand executia lucrarilor si totodata diverse intrebuintari ale aceluiasi utilaj.

Echipare de serie:

Motor electric trifazic 7.5 kW

Pompa cu surub pentru transport materiale umede sau amestecate in prealabil

Panou de comanda

Comanda prin cablu de la distanta 37m

Furtun material diam. 50mm, lungime 30m

Manometru pentru presiunea materialului

Cablu electric pentru conexiune 400V 32A

Sita vibranta montata pe cuva de incarcare

Roti pneumatice pentru transport facil

Cutie accesorii

Snec (rotor + stator) tip 60.12

Toate sistemele de pompare Imer sunt prevazute cu sistem de siguranta al operatorului in cazul in care sita vibranta nu este montata corect, utilajul nu intra in functiune.

FiÈ?a tehnicÄ?: [Step-120A-pompa-sapa-distribuator](#)