



Masina de tencuit trifazica BISONTE PCS-K4 400V

Description

Masina de tencuit trifazica BISONTE PCS-K4 400V, debit material 6-40 l /min.

BISONTE PCS-K4 beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate: motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensiva, echipament electric, pompa de apa, presostat si reductor, toate produse in Germania;

Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;

Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;

Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;

Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului

Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;

Demonstrare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;

Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;

Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;

Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;

Curatare si intretinere usoara;

Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.

Materiale aplicabile:

BISONTE PCS-K4 380V este o **masina de tencuit** de mare capacitate, ce poate si utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a materialelor prafoase pe baza de gips, var si ciment, adezivi, tencuieli colorate sau decorative, stucuri si finisaje de baza.

Recomandata pentru santiere de dimensiuni medii si mari.

Echipare de serie:

Compresor aer 5,5 bar, 250l/min

Pompa apa 0,9 kW

Gratar detasabil cu rupere a sacului

4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)

Stator si rotor D 6-3

Manometru presiune mortar

Cablu cu stecher, lungime 25 m

Furtun material + cuplaje, 15 m, Å? 25 mm

Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Å? 19,05 mm

Furtun aer + cuplaje, 16 m, Å? 9,52 mm

Lance, lungime 70 cm

Mixer

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Fisa Tehnica PDF: [Masina-de-tencuit-trifazica-PCS-K4-Bisonte](#)Manual de utilizare PDF: [Manual-de-utilizare-PCS-K4_K35-BISONTE](#)**CARACTERISTICI**

Motor electric 400V 50Hz

Amperaj 32 A

Putere motor malaxor 5,5 kW, 384 RPM

Putere motor roata amestec 0,55 kW, 22 RPM

Putere motor pompa de apa 0,37 kW, 0,5 cp

Capacitate compresor 250 l/min., 5,5 bar

Debit material 6-40 l/min.*

Presiune max. 40 bar

Distanța maximă de pompare 50 m*

Capacitate rezervor material 130 l

Granulometrie max. 0-3 mm

Greutate max. echipament 285 kg

Dimensiuni LxIxH mm 1270x750x1620