



Pompa de celuloza Euromair TURBISOL 200

Description

POMPA DE CELULOZA TURBISOL 200

Pompa de celuloza TURBISOL 200 este potrivit pentru termoizolare si izolare fonica cu celuloza sau vata de sticla. Pompa de celuloza este produs in Franta, are 2 turbine, pompa are un debit de 5000 L/minut si un rezervor de 325l.

AVANTAJELE POMPEI DE CELULOZA:

Izoland cu pompa de celuloza Turbisol fibra de celuloza patrunde in cele mai mici spatii si pastreaza o temperatura racoroasa pe timpul verii si o zona de confort calduroasa pe timpul iernii, totodata celuloza ofera o reducere superioara a transferului de zgomot prin acoperisuri, pardoseli si pereti.

Pompa de celuloza TURBISOL 164 are urmatoarele caracteristici tehnice:

- Motor :1.5 kW 230V 50/60 Hz
- Turbina: 5000 L/min 2 x 1400 W
- Debit celuloza: de pana la 60 saci pe ora
- Debit vata : pana la 20 de saci pe ora
- Capacitate rezervor: 325 l
- Lungime furtun material: 75 x 30 m
- Presiune 0.3 bar
- Anvelope: 300
- Presiune: 0.3 bar
- Telecomanda cu fir : 30 m
- Dimensiune : 116 x 76 x 161 cm
- Inaltime de incarcare : 139 cm
- Nivel zgomot: 101 Lwa
- Greutate : 195 kg