



Pompa airless Bisonte Paz 6860+Amestecator Bisonte M207

Description

Pompa airless de zugravit Bisonte Paz 6860

Pompa airless de zugravit poate fi utilizata la aplicarea de vopsele pe baza de apa si / sau ulei, solventi, email, emulsii.

Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un randament foarte mare si o precizie deosebita in acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile.

Manometru mecanic pentru reglare debitul de material

Tip pompa Cu diafragma

Alimentare 230V – 50 Hz

Controlul presiunii Electronic

Presiune max. 200 bar / 2900 psi

Presiune de lucru 120 – 150 bar

Debit max. 4 l/min.

Duza max. 1 pistol 0.025" / 0.63 mm

Lungime max. furtun 60 m

Distanța de aplicare recomandată 40 cm

Vascozitate admisă medie – mare

Putere motor 1800 W

Tip motor electric Permanent magnet DC motor

Greutate echipament 40 kg

Caracteristici MALAXOR:

Malaxor de vopsea/mortar dotat cu motor puternic de 1.250W;

Ideal pentru mixarea de vopsea, mortar, ipsos, materiale de umplere, tencuiala, amestecuri de bitum si adezivi pentru faianta;

Paleta standard cu diametrul de 120 mm si 590 mm lungime, prindere M14;

Paleta de amestecare poate fi schimbata cu usurinta datorita prinderii standard M14;

Periile colectoare (carbunii) se inlocuiesc rapid, printr-o simpla infiletare;

Viteza reglabila in 6 nivele
Manere ergonomice

Echipare standard:

Palete de amestecare M14/ Ø 120 mm;
2 chei

Echipamentul este dotat cu perii c?rbune cu auto-dezactivare pentru motor. Aceasta înseamn? c? echipamentul se va opri automat dup? ce periile au un anumit grad de uzur?. Consulta?i la momentul potrivit instruc?iunile de mai jos despre modul de înlocuire.
Înlocuirea periilor c?rbune pentru motor.

*Din cauza greutatii acest tip de echipament nu poate fi expediat prin intermediul serviciului de curierat rapid. Dupa plasarea comenzii va vom confirma pe e-mail costul de transport ce va fi calculat in functie de locatia dvs.

FED TOOLS