



## Transpalet cu ridicare si deplasare electrica tip LX14/45 FREELIFT

### Description

Transpalet de inaltime cu furca triplex, LX14/45 TRIPLEX FREELIFT permite ridicarea / coborarea electrica a sarcinilor, manevrarea transpaletii facandu-se de asemenea electric.

Echipament puternic, compact si robust; seria LX este varful de gama a transpaletelor PRAMAC.

Functia FREELIFT, ce permite ridicarea furcilor pana la o inaltime de 1470mm fara extinderea catargului, este extrem de utila atunci cand se lucreaza de ex. intr-un container/camion, sau cand trebuie trecut cu sarcina printr-o usa cu inaltime redusa.

Avand o raza mica de manevrare este solutia ideala pentru lucru in spatii inguste, cu sarcini medii la inaltime mare.

Latimea redusa (800mm), posibilitatea de a conduce echipamentul si din lateral si catargul cu montanti pozitionati pe exterior asigura o manevrabilitate crescuta si o excelenta vizibilitate si stabilitate.

Datorita sistemului de ridicare cu lant si a rotelor de otel, transpaletele asigura o siguranta ridicata chiar si la incarcatura maxima.

maner de comanda multifunctional, cu comenzi pentru ridicare si deplasare, claxon, buton de trecere in mod de lucru cu viteza redusa (mod "broasca testoasa"), indicator de incarcare a bateriei, contor de ore de functionare, buton de oprire de urgenta.

Ghidaj precis a furcilor cu 4 rulmenti.

Motor electric puternic, fara perii.

Compartiment separat pentru acumulatori, ce permite montarea acumulatorilor de tractiune de 24V / 225Ah sau 300Ah.

**ATENTIE: Transpaletul se livreaza**

**fara acumulatori si fara incarcator, acestea nu sunt inclusi in pret!**

#### **Optional:**

• Incarcator cu controlul electronic, ce asigura o eficienta maxima a incarcarii si o durata lunga de viata a acumulatorilor

• Acumulatori de tractiune de 24V / 225Ah sau 300Ah

• Platforma rabatabila pentru operator (atentie! platforma duce la cresterea lungimii totale a echipamentului, inclusiv la cresterea latimii minime de operare (a culoarului dintre rafturi))

**Sarcina maxima:** 1400 kg

---

**Inaltime ridicare:** 4410 mm

**Ridicare:** electrica

**Deplasare:** electrica

**Lungime furca:** 1150 mm

**Distanta peste furci:** 560 mm

**Raza virare:** 1613 mm

**Lungime totala:** 1966 mm

**Latime totala:** 800 mm

**Latime culoar:** 2380 mm

**Inaltime cu catarg ridicat:** 5029 mm

**Inaltime cu catarg coborat:** 2089 mm

**Viteza de ridicare cu sarcina:** 0.14 m/s

**Viteza de ridicare fara sarcina:** 0.28 mm

**Viteza de coborare cu sarcina:** 0.34 m/s

**Viteza de coborare fara sarcina:** 0.40 m/s

**Viteza de deplasare cu sarcina:** 6.0 km/h

**Viteza de deplasare fara sarcina:** 6.0 km/h

**Panta maxima, cu sarcina:** 5 %

**Panta maxima, fara sarcina:** 10 %

**Role:** 2 role 82x70mm, Poliuretan

**Roti:** 4 roti ?? 2 antrenare 250x101mm, cauciuc + 2 stabilizatoare 100x38mm, POLY-C

**Greutate:** 1223 kg