

Fișă tehnică GE1009020



GE1009020
Genmac Living RG9000KS 9,4 kWA
AMF DSE 4520 +WH 230V



Descriere

- Toate generatoarele si componentele sunt testate ca prototip, construite industrial si testate în timpul productiei.
- Motoare industriale robuste, diesel, in 4 timpi pentru utilizare intensiva, cu un consum de combustibil scazut si un regim de tranzitie excelent.
- Alternator puternic cu clasa de izolatie H si impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate in dotarea standard.
- Generatorul poate fi incarcat la o sarcina de 100% intr-o singura treapta.
- Panoul de comanda este dotat cu controlul automat al pornirii si instrumente de masura si control digitale.
- Amortizoarele de vibratii pentru utilizare intensiva asigura un zgomot redus si o durata de viata mare a componentelor.
- Aparatori de protectie pentru piesele cu miscare de rotatie.
- Prevazut cu inel central de ridicare pentru macara.
- Varianta Silent contine o carcasa de protectie la temperaturi modulare (conforma cu directiva 2000/14/CE) cu usi care pot fi inchise cu cheie, camera pentru radiator, stuturi pentru golirea lichidului de racire si a uleiului, montate pe carcasa.
- Aceste componente asigura o flexibilitate superioara si o intretinere usoara.
- Generator vertical insonorizat ideal pentru zone rezidentiale.
- **Sistem de protectie:**
 - Temperatura ulei, apa
 - Turatie motor: (mica / mare)
 - Nivel combustibil scazut
 - Stare incarcare baterie
 - Buton pentru oprirea de urgenta
 - Protectie IP65
 - Temperatura de lucru -20° + 70°C
 - Temperatura depozitare -30°C +80°C
- **Panou de control:**
 - 2 x 230V 32A



- 1 x 230V 16A
- Intrerupator magnetotermic
- Contor ore
- Voltmetru

Caracteristici

Putere generator LTP	10,4 kVA / 9,4 kW
Putere generator PRP	9,4 kVA / 8,5 kW
Voltaj	230V
Frecventa	50 Hz
Factor de putere	0,9
Tip motor	Kohler KDW702
Turatii motor	3000 rpm
Aspirare aer	Naturala
Racire motor	Aer
Carburant	Motorina
Nivel zgomot la 7 metri	69 dB
Autonomie	26 ore
Capacitate rezervor	76 l
Dimensiuni L x l x h	1056 / 590 / 1442 mm
Greutate	380 kg